



NEO / NEO+

Unlock the power within

NEO / NEO+

Pronti per un futuro brillante.

Uscite da uno schema di illuminazione ordinaria ed entrate in una dimensione di luce completamente nuova. Liberate il vostro spazio dall'oscurità e lasciatevi sedurre dalla scelta tra **NEO** e **NEO+**.

Entrambe le versioni garantiscono sempre un'illuminazione conforme agli standard per gli uffici. Con **NEO+** si ottiene il massimo livello di controllo dell'abbagliamento: Con una luminanza inferiore a 1.500 cd/m², **NEO+** è la scelta ideale per compiti visivi particolarmente gravosi. Grazie al modulo MDA 3.0 integrato, **NEO** e **NEO+** sono pronti per la soluzione IoT MyData Analysis e regent.cloud come standard.



Massimo controllo dell'abbagliamento

NEO ha un valore UGR inferiore a 10, livelli di luminanza inferiori a 3'000 cd/m². Si crea quindi una piacevole un'atmosfera di lavoro senza spiacevoli abbagliamenti. La variante **NEO+**, con livelli di luminanza particolarmente bassi, inferiori a 1'500 cd/m², stabilisce nuovi standard in termini di assenza di abbagliamento.

Distribuzione asimmetrica della luce

NEO e **NEO+**, con la loro distribuzione asimmetrica della luce, si adattano a qualsiasi scrivania. distribuzione della luce per un ambiente di lavoro efficiente - Si evitano spiacevoli abbagliamenti.

Installazione semplicissima

La testa dell'apparecchio e la piastra di base possono essere installate con sole quattro viti premontate. Disponibile con base a U o a T **NEO** e **NEO+** si adattano a qualsiasi scrivania.

Rilevamento per singola postazione

Ideale per postazioni di lavoro singole e doppie. Grazie a due sensori di movimento separati **NEO** / **NEO+** rileva sempre l'area occupata.

Analisi dei dati 3.0 (MDA 3.0)

L'infrastruttura degli apparecchi di illuminazione come fonte di dati: Il nostro sistema opzionale Smart Building offre nuove possibilità per la gestione degli edifici e aiuta a ottimizzare l'utilizzo dello spazio abbassando i costi operativi della vostra azienda.



read the full story:



NEO / NEO+

Panoramica dell'assortimento

NEO	NEO+
Flusso luminoso	
12'200 lm / 12'800 lm	
Luminanza	
< 3'000cd/m ²	< 1'500cd/m ²
Temperatura di colore	
3'000 K, 4'000 K	
Resa cromatica	
Ra ≥80	
Efficienza	
Fino a 162 lm/W	158 lm/W
Base	
Piede a U o piede a T	
Colori	
Bianco, Nero, Argento	
Controllo della luce	
1 o 2 canali	2 canali
Web-App Flash MyLight	
MyData Analysis e ALONEatWORK®	



Per ulteriori informazioni visitare www.regent.ch/it/neo
#peoplelightourway

