

TRAQ OFFICE – EFFICIENZA E QUALITÀ.

In magazzino, nel capannone di montaggio o sulla rampa di carico - il Traq si è imposto con successo come collaudato sistema di illuminazione a nastro nel settore industriale. Con lo sviluppo del Traq Office, grazie alla speciale ottica, si garantisce una luce a norma e di prim'ordine. È adatto all'utilizzo in ufficio, laboratorio, nelle scuole – senza rinunciare ai suoi noti punti di forza tipici del settore industriale.



LISTA DI CONTROLLO ILLUMINOTECNICA

Intensità luminosa orizzontale: 500 Lux sul tavolo

Resa cromatica: IRC \geq 80

Angolo fascio luminoso: a fascio libero con quota di luce indiretta

Temperatura di colore: 4000 K o 3000 K

Conservazione del flusso luminoso: L80 50'000 h

Efficienza luminosa: \geq 130 lm/W

Limitazione dell'effetto abbagliante: UGR \leq 19, L_{max} \geq 65° \leq 3000 cd/m²

Tipo di protezione: IP20

Contatti

Hauptsitz Schweiz Regent Beleuchtungskörper AG, Dornacherstrasse 390, Postfach 139, CH-4018 Basel, Tel. +41 61 335 51 11, Fax +41 61 335 52 01, info.bs@regent.ch **Bern** Regent Beleuchtungskörper AG, Jupiterstrasse 15, Postfach 170, CH-3000 Bern 15, Tel. +41 31 940 10 10, Fax +41 31 940 10 11, info.be@regent.ch **Genève** Régent Appareils d'éclairage SA, Rue de Saint-Jean 30, CH-1203 Genève, Tél. +41 22 340 34 00, Fax +41 22 340 38 82, info.ge@regent.ch **Lausanne** Régent Appareils d'éclairage SA, Chemin du Rionzi 60, Case postale 432, CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne, Tél. +41 21 642 02 02, Fax +41 21 648 21 19, info.ls@regent.ch **Lugano** Regent Illuminazione SA, Via al Mulino 22, CH-6814 Cadempino, Tel. +41 91 966 77 33, Fax +41 91 967 11 01, info.ti@regent.ch **Zürich** Regent Beleuchtungskörper AG, Luggwegstrasse 9, CH-8048 Zürich, Tel. +41 44 497 31 11, Fax +41 44 497 31 61, info.zh@regent.ch **Head Office International** Regent Beleuchtungskörper AG, Dornacherstrasse 390, P.O. Box 139, CH-4018 Basel Switzerland, Tel. +41 61 335 53 70, Fax +41 61 335 55 96, export.bs@regent.ch **Deutschland** Regent Licht GmbH, Plange Mühle 1, D-40221 Düsseldorf, Tel. +49 211 598 972 10, Fax +49 211 598 972 59, info@regent-licht.de **France** Régent Appareils d'éclairage Sarl, Siège social, 38 bis Boulevard Beaumarchais, F-75011 Paris, Régent Appareils d'éclairage SA, Siège commercial, Dornacherstrasse 390, Case postale 139, CH-4018 Bâle Suisse, Tél. +33 1 45 72 46 88, Fax +41 61 335 55 96, info.fr@regent.ch **Israel** Regent Lighting Marketing Ltd., 4, Moshe Sharet St., IL-75704 Rishon Letzion, Phone +972 3 962 29 70, Fax +972 3 962 29 98, service@regentlighting.co.il **Italia** Regent Illuminazione s.r.l., Sede legale, Via Vittor Pisani 16, I-20124 Milano, Tel. +39 02 667 183 78, Fax +39 02 673 861 09, info.it@regent.ch **Österreich** Regent Licht GmbH, Karl-Farkas-Gasse 22, A-1030 Wien, Tel. +43 1 879 12 10, Fax +43 1 879 12 09, info@regent-licht.at **India** Regent Lighting Asia Private Limited, A-19, Ground Floor, Sector-64, Noida - 201301, Uttar Pradesh, India, Phone +91 120 404 4600 (North India), +91 120 473 3028/+91 120 473 3030 (South & West India) info@regent-lighting.in

www.regent.ch



TRAQ ORA È IL PIÙ POTENTE
DEL SETTORE.

TRAQ OFFICE



LUCE DI PRIMA QUALITÀ PER CHI
PRODUCE QUALITÀ.

→ UFFICIO E SCUOLA

→ CONTROLLO QUALITÀ E
REPARTO PRODUZIONE

ECONOMICO

È possibile ridurre il numero di apparecchi di illuminazione: grazie all'ottica appositamente sviluppata si garantisce un'illuminazione ottimale con un numero di apparecchi relativamente ridotto

Minori costi di esercizio grazie all'elevata efficienza (fino a 133 lm/W) e ridotti interventi di manutenzione

SEMPLICE DA INSTALLARE

Montaggio senza utensili sulla rotaia Traq Linear

Cablaggio passante integrato nel sistema di illuminazione a nastro: pezzatura flessibile, montaggio più rapido

FLESSIBILE

Sistema di illuminazione a nastro configurabile in modo flessibile

Possibilità di adattare il numero degli apparecchi di illuminazione in un secondo momento

OMOGENEOT

La distribuzione della luce a fascio diffondente consente l'illuminazione del soffitto riducendo i contrasti tra soffitti e pareti

Assenza di ombre multiple sul posto di lavoro in ufficio nonostante la distribuzione omogenea della luce

CONFORME ALLA NORMA

Sono soddisfatte le direttive imposte dalla norma DIN EN 12464-1

Ottica LED microprismatica (PMMA) con design per l'ufficio, $UGR \leq 19$; $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$

Disponibile con elemento per illuminazione di emergenza

COMPATTO

Un unico punto di alimentazione a soffitto consente di risparmiare spazio per altri apparecchi

RESISTENZA

Resistente ai raggi UV / Nessun ingiallimento dell'alloggiamento

