



Traq ICE Office C-LED

Heben Sie Ihre Office-Beleuchtung auf ein höheres Innovationslevel. Mit der flexiblen und effizienten System-Lichtleiste Traq ICE Office C-LED nutzen Sie die bestehende ICE-Infrastruktur. So garantiert bei der Traq ICE der hochwertige Diffusor aus PMMA mit innenliegender mikroprismatischer

Optik eine perfekte Entblendung und eine gleichmässige Lichtverteilung. Hochwertige LEDs und die innovative Optik garantieren Effizienz, normgerechtes Licht und erstklassige Farbwiedergabe.

FEATURES

- Bürotaugliche LED-Optik, UGR ≤ 19; L_{max} ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²
- Ökonomische Lösung durch einfache Montage an Tragschiene ICE
- Erfüllt alle Anforderungen an eine Bürobeleuchtung und kombiniert diese mit den Montagevorteilen des Lichtbandes
- Diffusor aus PMMA mit mikroprismatischer Optik
- Hohe Leuchteneffizienz von bis zu 133 lm/W
- Raumstrahlend mit Deckenaufhellung
- Werkzeuglose Schnellmontage

TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	32 W, 39 W
Leuchtenlichtstrom	3900 lm, 4100 lm, 4850 lm, 5200 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80 (B50) 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20





SPEZIFIKATIONEN

- ON/OFF oder regulierbar digital DALI
- Betriebsgerät integriert
- Instant Contact Technology® (ICT)
- 3000 K oder 4000 K

ANWENDUNGSFELDER

- Office & Education:** Büros, Grossraumbüros, Schulzimmer, Universitäten, Bibliotheken
- Industry:** Arbeitsräume


SYSTEM-LICHTLEISTE TRAQ ICE OFFICE C-LED

Länge	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
1186 mm	32 W	4100 lm	4000 K	ON/OFF	1022.8796
1186 mm	32 W	4100 lm	4000 K	regulierbar digital DALI	1022.8797
1186 mm	32 W	3900 lm	3000 K	ON/OFF	1022.8794
1186 mm	32 W	3900 lm	3000 K	regulierbar digital DALI	1022.8795
1481 mm	39 W	5200 lm	4000 K	ON/OFF	1022.8800
1481 mm	39 W	5200 lm	4000 K	regulierbar digital DALI	1022.8801
1481 mm	39 W	4850 lm	3000 K	ON/OFF	1022.8798
1481 mm	39 W	4850 lm	3000 K	regulierbar digital DALI	1022.8799