

 **REGENT**
LIGHTING



FLOW TUBE

Minimalism perfected
all around.

PEOPLE LIGHT OUR WAY

FLOW TUBE

Rundum durchdachter Minimalismus für moderne Räume.

FLOW TUBE – eine Lichtgestalt, die als klassisches Design-Element durch die Verwendung von nur einem sichtbaren Material, wie aus einem einzigen Guss, besticht. Ihr zeitloses Design schwebt elegant in jeder Umgebung und verkörpert dabei die Kunst der Reduktion. Die innovative Spread Light Applicator-Technologie verteilt das Licht gleichmässig entlang des Diffusors, wie ein fliessender Lichtstrom.

Sie verwandelt Räume in atmosphärische Erlebniswelten durch ihre ausgewogene Balance von direktem und indirektem Licht.

FLOW TUBE hebt die hohe Lichtqualität hervor, in der Ästhetik und Funktionalität zu einer harmonischen Einheit verschmelzen.

Tunable White

FLOW TUBE ermöglicht stufenloses Dimmen und bietet Farbtemperaturen von 2'700 K bis 6'500 K. Dadurch lassen sich präzise Anpassungen für unterschiedlichste Anwendungen vornehmen, von einer gemütlichen Atmosphäre bis hin zu einer produktiven Arbeitsumgebung – die ideale Beleuchtung ist immer gewährleistet.



Beleuchtung für moderne Räume

FLOW TUBE ist vielseitig einsetzbar und findet in unterschiedlichsten Umgebungen ihren Platz. Mit ihrer organischen Form und ihrem eleganten Design setzt sie in verschiedenen Räumen architektonische Akzente. Ihre Anwendung und Gestaltungsmöglichkeiten sind unbegrenzt, wodurch sie sich mühelos in die vielfältigsten Konzepte einfügt.

Zeitlos

Die zeitlose Anziehungskraft von **FLOW TUBE** liegt in der perfekten Balance von Form und Funktion. Sie bietet eine überragende Lichtqualität und ist gleichzeitig optisch unauffällig. Die Fähigkeit der Leuchte, direktes und indirektes Licht zu mischen, schafft stimmungsvolle Umgebungen und passt sich mühelos an wechselnde Designtrends und Nutzerbedürfnisse an.

read the full story:





FLOW TUBE



Sortimentsübersicht

Längen
0,6 m, 0,9 m, 1,2 m, 1,5 m 2,4 m, 3,6 m oder System
Leuchtenlichtstrom
bis 2'050 lm / 1,2 m
Farbtemperatur
3'000 K, 4'000 K oder Tunable White
Entblendung
FLOW TUBE UGR < 19 bei 1'540 lm / 1,2 m
FLOW UGR < 19 bei 1'280 lm / 1,2 m
Montage
Anbau oder Pendel
Lichtsteuerung
DALI
Schutzart
IP44

FLOW TUBE



FLOW



Weitere Informationen unter www.regent.ch/flow-tube
#peoplelightourway



Technische Änderungen vorbehalten.
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.