



FLOW TUBE

Minimalism perfected
all around.

PEOPLE LIGHT OUR WAY

FLOW TUBE

Un minimalismo ben studiato
per ambienti moderni.

FLOW TUBE – una scultura luminosa che colpisce come elemento di design classico grazie all'uso di un solo materiale visibile, come se provenisse da un unico stampo. Il suo design senza tempo fluttua elegantemente in qualsiasi ambiente e incarna l'arte del minimalismo. L'innovativa tecnologia Spread Light Applicator distribuisce la luce in modo uniforme lungo il diffusore, come un flusso luminoso.

Trasforma gli ambienti in mondi atmosferici grazie all'equilibrio tra luce diretta e indiretta. **FLOW TUBE** sottolinea l'alta qualità della luce, in cui estetica e funzionalità si fondono in un'unità armoniosa.

Tunable White

FLOW TUBE consente una regolazione continua della luminosità e offre temperature di colore da 2'700 K a 6'500 K. Ciò consente di effettuare regolazioni precise per un'ampia gamma di applicazioni, da un'atmosfera accogliente a un ambiente di lavoro produttivo: l'illuminazione ideale è sempre garantita.



Illuminazione per ambienti moderni

FLOW TUBE è versatile e può essere utilizzato in un'ampia varietà di ambienti. Con la sua forma organica e il suo design elegante, crea accenti architettonici in vari ambienti. Le sue possibilità di applicazione e di design sono illimitate e gli permettono di inserirsi senza sforzo nei concetti più diversi.

Senza tempo

Il fascino senza tempo di **FLOW TUBE** risiede nel suo perfetto equilibrio tra forma e funzione. Offre una qualità di luce superiore, pur mantenendo un ingombro visivo discreto. La capacità dell'apparecchio di combinare illuminazione diretta e indiretta crea ambienti suggestivi, adattandosi senza sforzo alle mutevoli tendenze del design e alle esigenze degli utenti.

read the full story:





FLOW TUBE



Panoramica dell'assortimento

Lunghezze
0,6 m, 0,9 m, 1,2 m, 1,5 m 2,4 m, 3,6 m o sistema
Flusso luminoso dell'apparecchio
fino a quando 2'050 lm / 1,2 m
Temperatura di colore
3'000 K, 4'000 K o Tunable White
Controllo dell'abbagliamento
FLOW TUBE UGR < 19 a 1'540 lm / 1,2 m
FLOW UGR < 19 a 1'280 lm / 1,2 m
Montaggio
Attacco o pendolo
Controllo dell'illuminazione
DALI
Classe di protezione
IP44

FLOW TUBE



FLOW



Per ulteriori informazioni visitare www.regent.ch/it/flow-tube
#peoplelightourway



Con riserva di modifiche tecniche.
Non viene assunta alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa.