

 **REGENT**
LIGHTING



PUREFACE

The art of simplicity.

PEOPLE LIGHT OUR WAY

PUREFACE

Design minimalista per una sensazione di apertura dello spazio.

PUREFACE è un capolavoro di design minimalista. Con la sua silhouette sottile di soli 35 mm di altezza, fluttua nello spazio. La sua forma pura ed elegante incarna alla perfezione l'estetica moderna, mentre il suo aspetto garantisce un'intensa luminosità senza abbagliamento con 5'000 lm / 1,2 m.

Con il suo design piatto, **PUREFACE** si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente. Come se fosse sempre stato lì.

Design ultrapiatto, 3 m ininterrotti

PUREFACE colpisce per la sua altezza ultra-sottile di soli 35 mm, con un dispositivo di controllo integrato, che definisce nuovi standard. Grazie alla sua forma compatta, è facile da installare: un vantaggio per un'ampia gamma di applicazioni.

Robusto e durevole

La protezione standard IP54 garantisce una maggiore durata e rende **PUREFACE** particolarmente adatto all'utilizzo in ambienti difficili come i laboratori e strutture mediche.



Schiaritura delicata del soffitto

Il sofisticato diffusore riduce in modo affidabile l'abbagliamento, crea un'atmosfera invitante e piacevole in qualsiasi ambiente e garantisce una luce sempre ottimale.

Intensità luminosa superiore senza abbagliamento

Con un flusso luminoso di 5'000 lm a UGR ≤ 19 , **PUREFACE** offre lo strumento ideale per progetti di illuminazione creativa nelle applicazioni tecniche. Questo riduce al minimo la necessità di sorgenti luminose aggiuntive e consente di risparmiare sui costi di progetto senza compromettere la qualità della luce.

Materializzazione a risparmio di risorse

Il look innovativo di **PUREFACE** combina sostenibilità e funzionalità, riducendo il consumo di materiali e sostenibilità e funzionalità, riducendo il consumo di materiale, e allo stesso tempo soddisfa tutti gli standard per illuminazione degli uffici.

Grazie alla fotometria personalizzata, l'apparecchio illumina in modo uniforme su una lunghezza, fino a 3 m, senza alcuna interruzione.



read the full story:



PUREFACE

Panoramica dell'assortimento

Lunghezza
1,225 m, 1,525 m, 2,425 m o 3,025 m
Flusso luminoso apparecchio
5'000 lm e 1,225 m [UGR ≤19]
Temperatura di colore
3'000 K, 4'000 K
Resa cromatica
Ra ≥90
Peso
2,2 kg e 1,225 m
Controllo dell'illuminazione
DALI2
Classe di protezione
IP54



Per ulteriori informazioni visitare www.regent.ch/it/pureface
#peoplelightourway



Con riserva di modifiche tecniche.
Non viene assunta alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa.