



Level CLD

L'unité esthétique est un commandement majeur dans la conception d'une famille de luminaires. Ainsi, l'applique murale Level se marie parfaitement avec les lampadaires Level, garantissant ainsi une homogénéité irréprochable tant aux plans du design, qu'à celui des matériaux, de la photométrie et de l'efficacité. Uniquement sans colonnette.

**Efficacité
maximale**

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Optique microprismatique convenant à l'éclairage de bureaux
Rayonnement direct-indirect (44%/56%)
Protection anti-éblouissement $UGR \leq 16$ convient particulièrement pour les tâches impliquant beaucoup de travail visuel (conforme à SN EN 12464-1)
Haute efficacité du luminaire atteignant 118 lm/W
Optique CLD à éclairage particulièrement homogène
Cadre en aluminium
Design haut de gamme, hauteur du cadre de 42 mm seulement

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du système	40 W
Flux lumineux de luminaire	5600 lm, 5900 lm
Température de couleurs	3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	$Ra \geq 80$
Maintien du flux lumineux	L80 (B50) 50'000 h
Classe de protection	I
Degré de protection	IP20
Sécurité photobiologique	groupe de risques 0, pas de risque

SPÉCIFICATIONS

Couleur: argent
ON/OFF ou réglable digital SensoDim
Appareillage intégré
Aussi livrable comme lampadaire et suspension



CHAMPS D'APPLICATION

Office & Education: bureaux, salles de formation, salles de réunion, salles de réception, salles d'attente, bibliothèques



IP20 230V 650°C





APPLIQUE MURALE LEVEL CLD LED

Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Régulation de lumière	Indication	Référence
40 W	5900 lm	4000 K	DALI		2001.8922
40 W	5900 lm	4000 K	SensoDim®	avec capteur de lumière/mouvements	2001.8924
40 W	5600 lm	3000 K	DALI		2001.8921
40 W	5600 lm	3000 K	SensoDim®	avec capteur de lumière/mouvements	2001.8923