

## Tweak

L'unité esthétique est un commandement majeur dans la conception d'une famille de luminaires. Ainsi, l'applique murale Tweak se marie parfaitement avec les lampadaires Tweak, garantissant ainsi une homogénéité irréprochable tant aux plans du design, qu'à celui des matériaux, de la photométrie et de l'efficacité. Uniquement sans colonnette.

**Efficace et  
élégant également  
sans colonnette.**

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Luminaire design convenant à l'éclairage de bureaux, doté d'une optique microprismatique en concordance avec la version Tweak lampadaire	
Haute efficacité du luminaire atteignant 148 lm/W	
Éclairage direct et indirect	
Détecteur de présence et de luminosité SensoDim® 2	
Optique CLD à éclairage particulièrement homogène	
Protection anti-éblouissement UGR ≤ 16 convient particulièrement pour les tâches impliquant beaucoup de travail visuel (conforme à EN 12464-1)	
Corps en aluminium injecté	
Minergie	
Minergie	

### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du système	40 W
Flux lumineux de luminaire	5600 lm, 5900 lm
Température de couleurs	3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	R <sub>a</sub> ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80 (B50) 50'000h
Classe de protection	I
Degré de protection	IP20

### SPÉCIFICATIONS



Couleur: blanc, argent
3000 K ou 4000 K
réglable digital DALI ou SensoDim
Appareillage intégré
Aussi livrable comme lampadaire

### CHAMPS D'APPLICATION

**Office & Education:** bureaux, bureaux paysagers, salles de réunion, salles de réception, salles de formation, salles d'attente



IP20 230V 650°C



#### APPLIQUE MURALE TWEAK CLD LED

Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Couleur	Régulation de lumière	Référence
40 W	5900 lm	4000 K	blanc	Sensodim	2000.9622
40 W	5900 lm	4000 K	blanc	DALI	2000.9617
40 W	5600 lm	3000 K	blanc	Sensodim	2001.1145
40 W	5600 lm	3000 K	blanc	DALI	2001.1144
40 W	5900 lm	4000 K	argent	Sensodim	2001.1143
40 W	5900 lm	4000 K	argent	DALI	2001.1141
40 W	5600 lm	3000 K	argent	Sensodim	2001.1142
40 W	5600 lm	3000 K	argent	DALI	2001.1140