

Un éclairage
efficace
et agréable.

Echo 137

Comme chacun sait, tout ce qui vient d'en haut est excellent. Echo ne déroge aucunement à cette règle. Le nouveau Downlight de Régent est un pur bonheur, même avant d'être mis en service, car ce poids plume se laisser installer en quelques

secondes, sans outil. Echo harmonise sa luminance à travers le compartiment de mixage et le verre diffuseur. Résultat : une agréable lumière douce, dont même les yeux sensibles pourront profiter sans aucune perte d'efficacité.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Une lumière anti-éblouissante grâce à un guidage de la lumière d'une grande précision
Haute efficacité du luminaire
Refroidissement passif
Montage rapide sans outil
Construction poids plume adaptée à chaque plafond
Intégration parfaite dans l'architecture du plafond grâce à un design mince

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du système	14 W
Flux lumineux de luminaire	1150 lm, 1400 lm, 1450 lm
Température de couleurs	3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	R _a ≥ 90
Maintien du flux lumineux	L80 (B50) 50'000 h
Classe de protection	I
Degré de protection	IP20/IP44 d'en bas dans les plafonds fermés

SPÉCIFICATIONS

Downlight avec d'agréables luminances homogènes
Découpe de plafond 137 mm
Réflecteur revêtu d'aluminium ou blanc
Montage des accessoires sans outil
DALI
Appareillage compris dans la livraison

CHAMPS D'APPLICATION

Retail & Hospitality: surfaces de vente, présentation de marchandises, restaurants, hôtels, art & culture




IP20
IP44

230V




0.5m


850°C




1



A



B



C

ECHO 137 LED

Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Indication	Valeur UGR	Élément de secours	Référence
14 W	1450 lm	4000 K	réflecteur argent			1 A 1001.1900
14 W	1400 lm	3000 K	réflecteur argent			1 A 1001.1892
14 W	1150 lm	4000 K	réflecteur blanc			1 B 1001.2475
14 W	1150 lm	3000 K	réflecteur blanc			1 B 1001.2467
14 W	1450 lm	4000 K	réflecteur argent		avec élément de secours	1 A 1008.8748
14 W	1400 lm	3000 K	réflecteur argent		avec élément de secours	1 A 1008.8742
14 W	1150 lm	4000 K	réflecteur blanc		avec élément de secours	1 B 1008.8936
14 W	1450 lm	4000 K	réflecteur argent	UGR ≤ 19		1 C 1001.1916
14 W	1400 lm	3000 K	réflecteur argent	UGR ≤ 19		1 C 1001.1908
14 W	1450 lm	4000 K	réflecteur argent	UGR ≤ 19	avec élément de secours	1 C 1008.8772
14 W	1400 lm	3000 K	réflecteur argent	UGR ≤ 19	avec élément de secours	1 C 1008.8758



ANNEAU DE COUVERTURE ECHO 137 LED

clair

Couleur	Indication	Référence
blanc	IP44 par dessous, avec plafond fermé	1001.2400
argent	IP44 par dessous, avec plafond fermé	1001.2362
blanc	IP55 par dessous, avec plafond fermé	1001.2402
argent	IP55 par dessous, avec plafond fermé	1001.2364



ANNEAU DE COUVERTURE ECHO 137 LED

mat

Couleur	Indication	Référence
blanc	IP55 par dessous, avec plafond fermé	1001.2401
argent	IP55 par dessous, avec plafond fermé	1001.2363



ANNEAU DE COUVERTURE ECHO 137 LED


Wallwasher

Couleur	Indication	Référence
blanc	pour réflecteur à rayonnement extensif	1001.2419
argent	pour réflecteur à rayonnement extensif	1001.2417
blanc	pour réflecteur à rayonnement moyen	1001.2428
argent	pour réflecteur à rayonnement moyen	1001.2426



ANNEAU ECHO 137 LED

Indication	Référence
pour renforcement du plafond	1001.2414



BOÎTIER D'ENCASTREMENT B.BOX

Indication	Référence
en acier, zingué sendzimir	1001.2266