



Un éclairage
efficace
et agréable.

Echo 172

Comme chacun sait, tout ce qui vient d'en haut est excellent. Echo ne déroge aucunement à cette règle. Le nouveau Downlight de Régent est un pur bonheur, même avant d'être mis en service, car ce poids plume se laisse installer en quelques

secondes, sans outil. Echo harmonise sa luminance à travers le compartiment de mixage et le verre diffuseur. Résultat : une agréable lumière douce, dont même les yeux sensibles pourront profiter sans aucune perte d'efficacité.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

| |
|---|
| Une lumière anti-éblouissante grâce à un guidage de la lumière d'une grande précision |
| Haute efficacité du luminaire |
| Refroidissement passif |
| Montage rapide sans outil |
| Construction poids plume adaptée à chaque plafond |
| Intégration parfaite dans l'architecture du plafond grâce à un design mince |
| Construction poids plume adaptée à chaque plafond |

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------------|--|
| Puissance du système | 19 W, 25 W |
| Flux lumineux de luminaire | 1700 lm, 1800 lm, 1900 lm, 2000 lm, 2200 lm, 2350 lm, 2500 lm, 2600 lm |
| Température de couleurs | 3000 K, 4000 K |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | R _a ≥ 90 |
| Maintien du flux lumineux | L90 (B50) 50'000 h |
| Classe de protection | I |
| Degré de protection | IP20/IP44 du bas avec plafond fermé |

SPÉCIFICATIONS

| |
|---|
| Downlight avec d'agréables luminances homogènes |
| Découpe de plafond 172 mm |
| Réflecteur revêtu d'aluminium ou blanc |
| Montage des accessoires sans outil |
| Régulation de lumière DALI |
| Appareillage compris dans la livraison |

CHAMPS D'APPLICATION

Retail & Hospitality: surfaces de vente, présentation de marchandises, restaurants, hôtels, art & culture







IP20
IP44

230V



0.5m

850°C


A

B

C
DOWNLIGHT ENCASTRÉ ECHO 172 LED

| Puissance du système | Flux lumineux du luminaire | Température de couleur | Indication | Élément de secours | Référence |
|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 19 W | 2000 lm | 4000 K | réflecteur argent | | A 1023.4159 |
| 19 W | 1900 lm | 3000 K | réflecteur argent | | A 1023.4135 |
| 19 W | 1800 lm | 4000 K | réflecteur blanc | | B 1023.4155 |
| 19 W | 1700 lm | 3000 K | réflecteur blanc | | B 1023.4131 |
| 19 W | 2000 lm | 4000 K | réflecteur argent | avec élément de secours | A 1023.4171 |
| 19 W | 1900 lm | 3000 K | réflecteur argent | avec élément de secours | A 1023.4147 |
| 19 W | 1800 lm | 4000 K | réflecteur blanc | avec élément de secours | B 1023.4167 |
| 19 W | 1700 lm | 3000 K | réflecteur blanc | avec élément de secours | B 1023.4143 |
| 19 W | 2000 lm | 4000 K | réflecteur argent | | C 1023.4163 |
| 19 W | 1900 lm | 3000 K | réflecteur argent | | C 1023.4139 |
| 19 W | 2000 lm | 4000 K | réflecteur argent | avec élément de secours | C 1023.4175 |
| 19 W | 1900 lm | 3000 K | réflecteur argent | avec élément de secours | C 1023.4151 |
| 25 W | 2600 lm | 4000 K | réflecteur argent | | A 1023.4160 |
| 25 W | 2500 lm | 3000 K | réflecteur argent | | A 1023.4136 |
| 25 W | 2350 lm | 4000 K | réflecteur blanc | | B 1023.4156 |
| 25 W | 2200 lm | 3000 K | réflecteur blanc | | B 1023.4132 |
| 25 W | 2600 lm | 4000 K | réflecteur argent | avec élément de secours | A 1023.4172 |
| 25 W | 2500 lm | 3000 K | réflecteur argent | avec élément de secours | A 1023.4148 |
| 25 W | 2350 lm | 4000 K | réflecteur blanc | avec élément de secours | B 1023.4168 |
| 25 W | 2200 lm | 3000 K | réflecteur blanc | avec élément de secours | B 1023.4144 |
| 25 W | 2600 lm | 4000 K | réflecteur argent | | C 1023.4164 |
| 25 W | 2500 lm | 3000 K | réflecteur argent | | C 1023.4140 |
| 25 W | 2600 lm | 4000 K | réflecteur argent | avec élément de secours | C 1023.4176 |
| 25 W | 2500 lm | 3000 K | réflecteur argent | avec élément de secours | C 1023.4152 |


ANNEAU DE COUVERTURE ECHO 172 LED

clair

| Couleur | Indication | Référence |
|---------|--------------------------------------|-----------|
| blanc | IP44 par dessous, avec plafond fermé | 1023.4544 |
| argent | IP44 par dessous, avec plafond fermé | 1023.4541 |
| blanc | IP55 par dessous, avec plafond fermé | 1023.4540 |
| argent | IP55 par dessous, avec plafond fermé | 1023.4539 |


ANNEAU DE COUVERTURE ECHO 172 LED

mat

| Couleur | Indication | Référence |
|---------|--------------------------------------|-----------|
| blanc | IP55 par dessous, avec plafond fermé | 1023.4538 |
| argent | IP55 par dessous, avec plafond fermé | 1023.4535 |


ANNEAU ECHO 172 LED

| Indication | Référence |
|------------|-----------|
| | 1023.4534 |


BOÎTIER D'ENCASTREMENT B.BOX

| Indication | Référence |
|------------|-----------|
| | 2000.9153 |