



LIGHTPAD TUNABLE OFFICE

Le lampadaire **Lightpad Tunable Office** et son appli MyLights Tunable, rendent le concept du « Human Centric Lighting » accessible à tous. Le luminaire une fois branché, démarre automatiquement en mode « Simulation de la lumière du jour ». Il permet une variation sans palier de la température de couleur entre le blanc chaud et le blanc froid. D'une constitution technologique raffinée, le **Lightpad Tunable Office** offre des avantages précieux pour le déploiement du Human Centric Lighting. En effet, ses têtes d'éclairage se commandent indépendamment l'une de l'autre et les composantes directe et indirecte de l'éclairage présentent la même température de couleur.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

MyLights Tunable pour un éclairage à effet biologique
Variation sans palier de teinte de lumière entre le blanc chaud et le blanc froid
Éclairage direct et éclairage indirect dans la même température de couleur
Têtes d'éclairage pilotables individuellement
Commande par Smartphone
Configuration possible via l'application web «Flash MyLight»
Détecteur de présence et de luminosité SensoDim® 3 dans chaque tête d'éclairage
Module My Technologies intégré incl. technologie ALONE at WORK®
Adapté aux espaces de bureaux (UGR ≤ 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²)

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du système	66 W / 132 W
Flux lumineux de luminaire	7200 lm / 14400 lm
Température de couleurs	2700–6500 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	Ra > 90
Maintien du flux lumineux	L90 50'000 h
Classe de protection	I
Degré de protection	IP20
Sécurité photobiologique	groupe de risques 0, pas de risque

SPÉCIFICATIONS





70 % de lumière indirecte, 30 % de lumière directe
Température de couleur: 2700–6500 K Tunable
Flux lumineux du luminaire: 7200 lm, 14'400 lm
Hauteur: 2000 mm
Couleur du boîtier: blanc
3 options: ambiance lumineuse (éclairage en fonction de l'activité), simulation de la lumière du jour (éclairage dynamique simulant la lumière du jour), éclairage personnalisé (éclairage dynamique personnalisé)
Design de la tête très fin, seulement 19 mm
Distribution de la lumière asymétrique double pour un éclairage régulier du plan de travail sans ombres multiples

CHAMPS D'APPLICATION





Office & Education: bureaux paysagers, bureaux individuels







IP20 230V 650°C


1

2

3

LAMPADAIRE LIGHTPAD TUNABLE OFFICE
 POUR TABLE INDIVIDUELLE, À GAUCHE

Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Couleur	Forme du pied	Élément de commande	Référence Fiche: CH	Référence Fiche: UE
66 W	7200 lm	2700–6500 K	blanc	Pied de forme pleine allongée	avec 1 commande	1 2007.8306	2007.8308
66 W	7200 lm	2700–6500 K	blanc	Pied en U	avec 1 commande	2 2007.8307	2007.8309
66 W	7200 lm	2700–6500 K	blanc	Pied en T de taille XL	avec 1 commande	3 2007.8316	2007.8317


1

2

3

LAMPADAIRE LIGHTPAD TUNABLE OFFICE
 POUR TABLE INDIVIDUELLE, À DROITE




Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Couleur	Forme du pied	Élément de commande	Référence Fiche: CH	Référence Fiche: UE
66 W	7200 lm	2700–6500 K	blanc	Pied de forme pleine allongée	avec 1 commande	1 2007.8322	2007.8324
66 W	7200 lm	2700–6500 K	blanc	Pied en U	avec 1 commande	2 2007.8323	2007.8325
66 W	7200 lm	2700–6500 K	blanc	Pied en T de taille XL	avec 1 commande	3 2007.8326	2007.8327


1

2

3


LAMPADAIRE LIGHTPAD TUNABLE OFFICE

POUR TABLE DE DEUX PLACES, SUR LE CÔTÉ

Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Couleur	Forme du pied	Élément de commande	Référence Fiche: CH	Référence Fiche: UE
132 W	14400 lm	2700–6500 K	blanc	Pied en U	avec 2 commande	1 2007.8311	2007.8313
132 W	14400 lm	2700–6500 K	blanc	Pied en U XL	avec 2 commande	2 2007.8310	2007.8312
132 W	14400 lm	2700–6500 K	blanc	Pied en T de taille XL	avec 2 commande	3 2007.8318	2007.8319


1

2


LAMPADAIRE LIGHTPAD TUNABLE OFFICE

POUR TABLE DE DEUX PLACES, SUR LE CÔTÉ À DISTANCE

Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Couleur	Forme du pied	Élément de commande	Référence Fiche: CH	Référence Fiche: UE
132 W	14400 lm	2700–6500 K	blanc	Pied en U XL	avec 2 commande	1 2007.8314	2007.8315
132 W	14400 lm	2700–6500 K	blanc	Pied en T de taille XL	avec 2 commande	2 2007.8320	2007.8321