



# TWEAK ESSENTIAL OFFICE

TWEAK ESSENTIAL est simple et pourtant doté de nombreuses fonctionnalités. Son design épuré en fait un élément qui attire l'attention dans n'importe quel bureau et la technologie intégrée établit un lien entre l'esthétique et la technologie : capteur de lumière/mouvement, interface multifonctionnelle et technologie de pointe LED. TWEAK ESSENTIAL offre de nombreuses fonctions à un prix attractif.

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Lampadaire à tête simple
Composantes directe et indirecte réglables ensemble
Lampadaire design à optique microprismatique convenant à l'éclairage de bureaux
Haute efficacité du luminaire atteignant 138 lm/W
Détecteur de présence et de luminosité SensoDim® 2
Technologie de Smart Lighting: ALONE at WORK®
Jusqu'à UGR <16
Corps en aluminium injecté
Éclairage homogène
Certifié Minergie

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du système	68 W
Flux lumineux de luminaire	9400 lm
Température de couleurs	4000 K
Indice de rendu des couleurs [IRC]	$R_a \geq 80$
Maintien du flux lumineux	L80 50'000 h
Classe de protection	I
Degré de protection	IP20
Sécurité photobiologique	groupe de risques 0, pas de risque

## SPÉCIFICATIONS






1 tête simple en façade
2 hauteurs
Couleur: blanc, argent
Température de couleur: 4000 K
réglable digital SensoDim®
Appareillage intégré
Avec ou sans élément de commande

## CHAMPS D'APPLICATION

**Office & Education:** bureaux, bureaux paysagers, salles de réunion, salles de réception, salles de formation, salles d'attente



IP20 230V 650°C


**1**

**2**

**3**

**4**


## LAMPADAIRE TWEAK ESSENTIAL OFFICE

Hauteur	Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Couleur	Élément de commande	Référence Fiche: CH	Référence Fiche: UE
1950 mm	68 W	9400 lm	blanc	sans commande	<b>1</b> 2004.7064	2004.7065
1950 mm	68 W	9400 lm	blanc	avec élément de commande [1 canal] sur la tige	<b>2</b> 2004.7062	2004.7063
1950 mm	68 W	9400 lm	argent	sans commande	<b>1</b> 2004.7056	2004.7057
1950 mm	68 W	9400 lm	argent	avec élément de commande [1 canal] sur la tige	<b>2</b> 2004.7054	2004.7055
2050 mm	68 W	9400 lm	blanc	sans commande	<b>3</b> 2004.7068	2004.7069
2050 mm	68 W	9400 lm	blanc	avec élément de commande [1 canal] sur la tige	<b>4</b> 2004.7066	2004.7067
2050 mm	68 W	9400 lm	argent	sans commande	<b>3</b> 2004.7060	2004.7061
2050 mm	68 W	9400 lm	argent	avec élément de commande [1 canal] sur la tige	<b>4</b> 2004.7058	2004.7059



## MODULO DI COMUNICAZIONE ALONEATWORK

Per Tweak

Note	Codice prodotto
	2004.4914