



TWEAK OFFICE

TWEAK fait partie d'une nouvelle génération de lampadaires. Le luminaire efficace répond aux dernières exigences en la matière et est en outre parfaitement compatible avec le monde du bureau connecté de demain. Les vrais atouts de TWEAK sont à l'intérieur : les capteurs intégrés aux têtes de luminaire permettent une commande automatique. La liaison de la technique d'éclairage avec les dernières technologies de communication a été intelligemment résolue. L'utilisation intuitive et la commande automatique ainsi que le design harmonieux avec les différentes variantes d'exécution font du TWEAK un luminaire de bureau polyvalent et élégant.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Lampadaire design à optique microprismatique convenant à l'éclairage de bureaux
Composantes directe et indirecte réglables séparément ou ensemble
Haute efficacité du luminaire atteignant 148 lm/W
Capteur de présence et de luminosité de dernière génération SensoDimDigital®
Technologie de Smart Lighting: ALONE at WORK®
Protection anti-éblouissement UGR < 16 convient particulièrement pour les tâches impliquant beaucoup de travail visuel (conforme à SN EN 12464-1)
Corps en aluminium injecté
Éclairage homogène
Certifié Minergie

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du système	57 W – 84 W
Flux lumineux de luminaire	7900 lm – 12'200 lm
Température de couleurs	3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	R _a ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80 50'000 h
Classe de protection	I
Degré de protection	IP20
Sécurité photobiologique	groupe de risques 0, pas de risque

SPÉCIFICATIONS






2 variantes de tête d'éclairage et 2 hauteurs
Couleur: blanc, argent
3000 K ou 4000 K
Commande de lumière: SensoDimDigital®
Appareillage intégré
Avec ou sans élément de commande
Aussi livrable comme applique murale
Tête de luminaire orientable 2 x 90°

CHAMPS D'APPLICATION

Office & Education: bureaux, bureaux paysagers, salles de réunion, salles de réception, salles de formation, salles d'attente








IP20 230V 650°C


1

2

3

4


LAMPADAIRE TWEAK OFFICE

TÊTE SIMPLE

Hauteur	Couleur	Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Élément de commande	Référence Fiche: CH	Référence Fiche: UE
1950 mm	blanc	57 W	8300 lm	4000 K	sans commande	1 2004.6990	2004.6994
1950 mm	blanc	59 W	8500 lm	4000 K	avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	2 2004.7041	2004.7045
1950 mm	blanc	57 W	7900 lm	3000 K	sans commande	1 2004.6989	2004.6993
1950 mm	blanc	59 W	8100 lm	3000 K	avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	2 2004.7040	2004.7044
1950 mm	argent	57 W	8300 lm	4000 K	sans commande	1 2004.6988	2004.6992
1950 mm	argent	59 W	8500 lm	4000 K	avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	2 2004.7039	2004.7043
1950 mm	argent	57 W	7900 lm	3000 K	sans commande	1 2004.6987	2004.6991
1950 mm	argent	59 W	8100 lm	3000 K	avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	2 2004.7038	2004.7042
1950 mm	blanc	76 W	10'800 lm	4000 K	sans commande	1 2004.7016	2004.7020
1950 mm	blanc	76 W	10'800 lm	4000 K	avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	2 2004.7007	2004.7012
1950 mm	blanc	76 W	10'200 lm	3000 K	sans commande	1 2004.7015	2004.7019
1950 mm	blanc	76 W	10'200 lm	3000 K	avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	2 2004.7006	2004.7011
1950 mm	argent	76 W	10'800 lm	4000 K	sans commande	1 2004.7014	2004.7018
1950 mm	argent	76 W	10'800 lm	4000 K	avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	2 2004.7005	2004.7009
1950 mm	argent	76 W	10'200 lm	3000 K	sans commande	1 2004.7013	2004.7017
1950 mm	argent	76 W	10'200 lm	3000 K	avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	2 2004.7004	2004.7008
2050 mm	blanc	57 W	8300 lm	4000 K	sans commande	3 2004.6998	2004.7003
2050 mm	blanc	59 W	8500 lm	4000 K	avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	4 2004.7049	2004.7053
2050 mm	blanc	57 W	7900 lm	3000 K	sans commande	3 2004.6997	2004.7002
2050 mm	blanc	59 W	8100 lm	3000 K	avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	4 2004.7048	2004.7052
2050 mm	argent	57 W	8300 lm	4000 K	sans commande	3 2004.6996	2004.7000
2050 mm	argent	59 W	8500 lm	4000 K	avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	4 2004.7047	2004.7051
2050 mm	argent	57 W	7900 lm	3000 K	sans commande	3 2004.6995	2004.6999
2050 mm	argent	59 W	8100 lm	3000 K	avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	4 2004.7046	2004.7050
2050 mm	blanc	76 W	10'800 lm	4000 K	sans commande	3 2004.7032	2004.7037
2050 mm	blanc	76 W	10'800 lm	4000 K	avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	4 2004.7024	2004.7028
2050 mm	blanc	76 W	10'200 lm	3000 K	sans commande	3 2004.7031	2004.7036
2050 mm	blanc	76 W	10'200 lm	3000 K	avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	4 2004.7023	2004.7027
2050 mm	argent	76 W	10'800 lm	4000 K	sans commande	3 2004.7030	2004.7035
2050 mm	argent	76 W	10'800 lm	4000 K	avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	4 2004.7022	2004.7026
2050 mm	argent	76 W	10'200 lm	3000 K	sans commande	3 2004.7029	2004.7033
2050 mm	argent	76 W	10'200 lm	3000 K	avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	4 2004.7021	2004.7025


1

2

3

4


LAMPADAIRE TWEAK OFFICE

TÊTE DOUBLE

Hauteur	Couleur	Puis- sance du système	Flux lumi- neux du luminaire	Tempé- rature de couleur	Élément de commande	Référence Fiche: CH	Référence Fiche: UE
1950 mm	blanc	84 W	12'200 lm	4000 K	sans commande	1 2004.6965	2004.6969
1950 mm	blanc	84 W	12'200 lm	4000 K	avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	2 2004.6957	2004.6961
1950 mm	blanc	84 W	11'600 lm	3000 K	sans commande	1 2004.6964	2004.6968
1950 mm	blanc	84 W	11'600 lm	3000 K	avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	2 2004.6956	2004.6960
1950 mm	argent	84 W	12'200 lm	4000 K	sans commande	1 2004.6963	2004.6967
1950 mm	argent	84 W	12'200 lm	4000 K	avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	2 2004.6955	2004.6959
1950 mm	argent	84 W	11'600 lm	3000 K	sans commande	1 2004.6962	2004.6966
1950 mm	argent	84 W	11'600 lm	3000 K	avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	2 2004.6954	2004.6958
2050 mm	blanc	84 W	12'200 lm	4000 K	sans commande	3 2004.6982	2004.6986
2050 mm	blanc	84 W	12'200 lm	4000 K	avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	4 2004.6974	2004.6978
2050 mm	blanc	84 W	11'600 lm	3000 K	sans commande	3 2004.6981	2004.6985
2050 mm	blanc	84 W	11'600 lm	3000 K	avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	4 2004.6972	2004.6977
2050 mm	argent	84 W	12'200 lm	4000 K	sans commande	3 2004.6980	2004.6984
2050 mm	argent	84 W	12'200 lm	4000 K	avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	4 2004.6971	2004.6976
2050 mm	argent	84 W	11'600 lm	3000 K	sans commande	3 2004.6979	2004.6983
2050 mm	argent	84 W	11'600 lm	3000 K	avec élément de commande [2 canaux] sur la tige	4 2004.6970	2004.6975



MODULE DE COMMUNICATION ALONEATWORK

pour TWEAK

Indication	Référence
	2004.4914