



MILANO SLIM

MILANO SLIM est une lumière totale. Un éclairage à 360 degrés pour l'environnement de travail. Une lumière qui rayonne dans toutes les directions : directe, indirecte, latérale et distillée par un diffuseur dépoli au design finement défini. Facile à installer, riche en fonctionnalités, et le tout sans éblouir, il peut rendre chaque bureau plus élégant.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Diffuseur cylindrique seulement 58 mm, forme intemporelle
Rayonnement direct-indirect et omnidirectionnel
2 optiques. Nouveau: optique microprismatique C-LED adaptée à l'éclairage de bureaux. Diffuseur omnidirectionnel
L'optique C-LED conforme à la norme EN 12464-1 assure un contrôle parfait de l'éblouissement et une lumière adaptée à l'usage du bureau
Optique microprismatique C-LED adaptée à l'éclairage de bureaux, $UGR < 16$; $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$
Diffuseur en matière plastique, décoratif
Un éclairage tout autour, extrêmement homogène
LED ultra-efficace de toute dernière génération, jusqu'à 173 lm/W
Platine LED et optique échangeables

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du système	13 W – 69 W
Flux lumineux de luminaire	1720 lm – 10'700 lm
Température de couleurs	3000 K, 4000 K, 2700-6500 K
Indice de rendu des couleurs [IRC]	$Ra \geq 80$
Maintien du flux lumineux	L80 50'000 h
Classe de protection	I
Degré de protection	IP40
Sécurité photobiologique	groupe de risques 0, pas de risque

SPÉCIFICATIONS

Montage en applique, au plafond et suspension
Diamètre diffuseur : 430 mm, 530 mm, 680 mm
Longueur standard du tube de suspension de 1 m pouvant être raccourci sur place
Optique C-LED constituée d'une plaque microprismatique insérée dans un diffuseur transparent
Tube de suspension avec rotule, pour auto-nivelage jusqu'à 20°
Autres types de suspensions possibles grâce aux accessoires (3 m peut être raccourci sur place, luminaire apparent et suspension)
Appareillage intégré
Adapté pour éclairages de secours (adapté DC)
Plafonnier et applique murale disponible avec élément de secours
Température de couleur réglable individuellement grâce à la technologie Tunable White
Régulation de lumière: DALI ou MyLights Remote Casambi

CHAMPS D'APPLICATION





Office & Education: salles de classe, salles de réunion, bureaux, salles de réception, cafétérias, halls d'entrée, couloirs

Retail & Hospitality: hôtels, réceptions, zones de circulation



IP40 IK04 650°C




1

2

3

PLAFONNIER ET APPLIQUE MURALE MILANO SLIM LED

Diamètre	Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Régulation de lumière	Indication	Référence
430 mm	13 W	1800 lm	4000 K	DALI		1 2004.2504
430 mm	13 W	1720 lm	3000 K	DALI		1 2004.2503
430 mm	22 W	3200 lm	4000 K	DALI		1 2004.2506
430 mm	22 W	3050 lm	3000 K	DALI		1 2004.2505
430 mm	24 W	3200 lm	4000 K	DALI	avec élément de secours	1 2004.3869
430 mm	24 W	3050 lm	3000 K	DALI	avec élément de secours	1 2004.3868
430 mm	23 W	3200 lm	4000K	MyLights Remote Casambi		1 2006.0632
430 mm	23 W	3050 lm	3000K	MyLights Remote Casambi		1 2006.0631
530 mm	17 W	2700 lm	4000 K	DALI		2 2004.2508
530 mm	17 W	2600 lm	3000 K	DALI		2 2004.2507
530 mm	33 W	4750 lm	2700-6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 2004.2509
530 mm	34 W	5000 lm	4000 K	DALI		2 2004.2511
530 mm	34 W	4800 lm	3000 K	DALI		2 2004.2510
530 mm	36 W	5000 lm	4000 K	DALI	avec élément de secours	2 2004.3871
530 mm	36 W	4800 lm	3000 K	DALI	avec élément de secours	2 2004.3870
680 mm	35 W	5600 lm	4000 K	DALI		3 2004.2513
680 mm	35 W	5400 lm	3000 K	DALI		3 2004.2512
680 mm	48 W	7200 lm	4000 K	DALI	avec élément de secours	3 2004.3873
680 mm	48 W	6900 lm	3000 K	DALI	avec élément de secours	3 2004.3872
680 mm	60 W	9400 lm	4000 K	DALI		3 2004.2515
680 mm	60 W	9000 lm	3000 K	DALI		3 2004.2514


SET DE MONTAGE

AVEC TROIS POINTS DE MONTAGE

 pour montage suspendu, sans câble, $L_{\max} = 3$ m pouvant être raccourci sur place


Indication	Référence
3000 mm	1000.3193


SET DE MONTAGE

3 CÂBLES SUR UN MÊME POINT

 pour montage suspendu, sans câble, $L_{\max} = 3$ m pouvant être raccourci sur place

Indication	Référence
3000 mm	1000.3196


SET DE CÂBLE

pour montage suspendu

Indication	Référence
3-pôles, 3000 mm, pour MyLights Remote	1008.1440
5-pôles, 3000 mm, DALI	1008.1445


CAPTEUR FLEX PLUG & PLAY

 compatible avec MyLights Remote Casambi
 $\varnothing = 40$ mm, $L = 60$ mm

Indication	Référence
blanc	2004.9947
noir	2004.9946


MYLIGHTS SWITCH

compatible avec MyLights Remote Casambi

Indication	Référence
blanc	1022.0941
noir	1022.0942