



TORINO

TORINO est l'un de nos best-sellers depuis plus de dix ans. Une qualité d'éclairage premium, une installation facile, un entretien minime et une efficacité maximale sont les caractéristiques de cette ellipse sans faille. La création du designer Andreas Tobler allie technologie et esthétique en parfaite harmonie. Grâce aux puissants panneaux LED et au diffuseur à la forme elliptique aboutie, TORINO crée un éclairage homogène et sans ombre sur toute sa surface. Il est disponible en tant que plafonnier, applique murale et suspension et répond ainsi à diverses exigences en matière de conception d'éclairage. TORINO est sans aucun doute un classique intemporel de la plus haute qualité.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Diffuseur elliptique, forme intemporelle
Rayonnement direct-indirect et omnidirectionnel
Jusqu'à UGR < 16
Eclairage exceptionnel et homogène sur toute la surface
Maintenance et coûts minimaux garantis par l'enveloppe fermée
Design by Andreas Tobler
Température de couleur réglable individuellement grâce à la technologie Tunable White
LED ultra-efficace de toute dernière génération, jusqu'à 168 lm/W
Platine LED et optique échangeables sur place

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du système	13-117 W
Flux lumineux de luminaire	1720-12'200 lm
Température de couleurs	3000 K, 4000 K, 2700-6500 K
Indice de rendu des couleurs [IRC]	Ra > 80
Maintien du flux lumineux	L80 50'000 h
Classe de protection	I
Degré de protection	IP40
Sécurité photobiologique	groupe de risques 0, pas de risque


SPÉCIFICATIONS

Disponible en plafonnier apparent, applique murale et en suspension
Diffuseur opale en matière synthétique
Diamètres 450 mm, 600 mm, 800 mm
Longueur standard du tube de suspension de 1m pouvant être raccourci sur place
Tube de suspension avec rotule, pour auto-nivelage jusqu'à 20°
Sans vis visibles
Appareillage intégré
Adapté pour éclairages de secours [adapté DC]
Plafonnier et applique murale disponible avec élément de secours
Autres types de suspensions possibles grâce aux accessoires [3 m peut être raccourci sur place, luminaire apparent et suspension]


CHAMPS D'APPLICATION

Office & Education: salles de classe, salles de réunion, halls d'entrée
Retail & Hospitality: hôtels, réceptions, couloirs, zones de circulation, surfaces de vente, galeries marchandes


 IP40 230V IK03 650°C




1



2



3



PLAFONNIER ET APPLIQUE MURALE TORINO

Diamètre	Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Régulation de lumière	Indication	Référence
450 mm	13 W	1720 lm	3000 K	DALI		1 2004.2423
450 mm	13 W	1800 lm	4000 K	DALI		1 2004.2424
450 mm	22 W	3050 lm	3000 K	DALI		1 2004.2425
450 mm	22 W	3200 lm	4000 K	DALI		1 2004.2426
450 mm	23 W	3050 lm	3000 K	MyLights Remote Casambi		1 2006.0634
450 mm	23 W	3200 lm	4000 K	MyLights Remote Casambi		1 2006.0635
450 mm	24 W	3050 lm	3000 K	DALI	avec élément de secours	1 2004.3861
450 mm	24 W	3200 lm	4000 K	DALI	avec élément de secours	1 2004.3862
600 mm	17 W	2600 lm	3000 K	DALI		2 2004.2427
600 mm	17 W	2700 lm	4000 K	DALI		2 2004.2428
600 mm	33 W	4750 lm	2700-6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 2004.2429
600 mm	34 W	4800 lm	3000 K	DALI		2 2004.2430
600 mm	34 W	5000 lm	4000 K	DALI		2 2004.2431
600 mm	36 W	4800 lm	3000 K	DALI	avec élément de secours	2 2004.3863
600 mm	36 W	5000 lm	4000 K	DALI	avec élément de secours	2 2004.3865
800 mm	35 W	5400 lm	3000 K	DALI		3 2004.2432
800 mm	35 W	5600 lm	4000 K	DALI		3 2004.2433
800 mm	60 W	9000 lm	3000 K	DALI		3 2004.2434
800 mm	60 W	6900 lm	3000 K	DALI	avec élément de secours	3 2004.3866
800 mm	60 W	9400 lm	4000 K	DALI		3 2004.2435
800 mm	60 W	7200 lm	4000 K	DALI	avec élément de secours	3 2004.3867



SET DE MONTAGE TORINO
AVEC TROIS POINTS DE MONTAGE

Pour montage suspendu, longueur = 3000 mm, peut être raccourci sur place

Indication	Référence
	1000.3193



SET DE MONTAGE TORINO
3 CÂBLES SUR UN MÊME POINT

Pour montage suspendu, sans câble, peut être raccourci sur place

Indication	Référence
argent	1000.3196



SET DI CAVI

longueur = 3200 mm, transparent, 3 pôles

Indication	Référence
3 pièces	1008.1440
5 pièces	1008.1445



CAPTEUR FLEX PLUG & PLAY

compatible avec MyLights Remote Casambi
Ø = 40 mm, L = 60 mm

Indication	Référence
blanc	2004.9947
noir	2004.9946



MYLIGHTS SWITCH

compatible avec MyLights Remote Casambi

Indication	Référence
blanc	1022.0941
noir	1022.0942