



Giro

Plafonnier

Avec son élégance remarquable, le luminaire annulaire GIRO s'intègre parfaitement dans le langage formel clair et sobre de Regent et étonne par son cercle parfaitement éclairé de bout en bout. Un aluminium courbé de haute qualité, travaillé avec précision jusque dans les moindres détails, constitue le design impressionnant. Le diffuseur, fabriqué à partir d'un profilé extrudé rond, permet non seulement d'obtenir une lumière ininterrompue et sans parasites, mais il est également fabriqué de manière à préserver les ressources. L'appareillage innovant, flexible et intégré, est logé dans le luminaire et produit une lumière pure, parfaite et ronde.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Boîtier en aluminium de haute qualité et soudé sans soudure

Cache en polycarbonate (PC)

Appareillage toujours intégré dans le luminaire

Diffuseur avec une seule arête de coupe

Rapport harmonieux entre le diamètre et le corps du luminaire

Lumière directe et indirecte contrôlables ensemble

Montage très simple sans accès à l'insert électrique

SPÉCIFICATIONS

Hauteur 77 mm / Largeur 60 mm

rayonnement indirect-direct ou uniquement direct

Réglable digital DALI

Couleurs du boîtier : blanc, noir, argent

Pilote toujours intégré dans le luminaire

Diffuseur opale

Aussi livrable comme suspension

DOMAINES D'APPLICATION

Office & Education: salles de réunion, bureaux, cafétérias, halls d'entrée, couloirs, cages d'escalier

Retail & Hospitality: hôtels, réceptions, zones de circulation

Giro

BLANC


230V




IP40

IK06


650°C




A



B



C



D



E



F



G

Numéro d'article	Info	Couleur / Finish	Diamètre	
GIRO CM750 LED7700-830 DIR WH DALI 2008.3163	7700 lm 3000 K warm white	blanc	750	A, D, E
GIRO CM750 LED8100-840 DIR WH DALI 2008.3267	8100 lm 4000 K neutral white	blanc	750	A, D, E
GIRO CM1200 LED13400-830 DIR WH DALI 2008.3357	13400 lm 3000 K warm white	blanc	1200	B, D, F
GIRO CM1200 LED14100-840 DIR WH DALI 2008.3359	14100 lm 4000 K neutral white	blanc	1200	B, D, F
GIRO CM1500 LED15700-830 DIR WH DALI 2008.3378	15700 lm 3000 K warm white	blanc	1500	C, D, G
GIRO CM1500 LED16500-840 DIR WH DALI 2008.3383	16500 lm 4000 K neutral white	blanc	1500	C, D, G

Giro

ARGENT


230V




IP40

IK06


650°C




A



B



C




D



E



F



G

Numéro d'article	Info	Couleur / Finish	Diamètre	
GIRO CM750 LED7700-830 DIR SR DALI 2008.2490	7700 lm 3000 K warm white	argent	750	A, D, E
GIRO CM750 LED8100-840 DIR SR DALI 2008.3008	8100 lm 4000 K neutral white	argent	750	A, D, E
GIRO CM1200 LED13400-830 DIR SR DALI 2008.3344	13400 lm 3000 K warm white	argent	1200	B, D, F
GIRO CM1200 LED14100-840 DIR SR DALI 2008.3346	14100 lm 4000 K neutral white	argent	1200	B, D, F
GIRO CM1500 LED15700-830 DIR SR DALI 2008.3361	15700 lm 3000 K warm white	argent	1500	C, D, G
GIRO CM1500 LED16500-840 DIR SR DALI 2008.3367	16500 lm 4000 K neutral white	argent	1500	C, D, G

Giro

NOIR


230V




IP40

IK06


650°C




A



B



C



D



E



F



G

Numéro d'article	Info	Couleur / Finish	Diamètre	
GIRO CM750 LED7700-830 DIR BK DALI 2008.3155	7700 lm 3000 K warm white	noir	750	A, D, E
GIRO CM750 LED8100-840 DIR BK DALI 2008.3161	8100 lm 4000 K neutral white	noir	750	A, D, E
GIRO CM1200 LED13400-830 DIR BK DALI 2008.3349	13400 lm 3000 K warm white	noir	1200	B, D, F
GIRO CM1200 LED14100-840 DIR BK DALI 2008.3353	14100 lm 4000 K neutral white	noir	1200	B, D, F
GIRO CM1500 LED15700-830 DIR BK DALI 2008.3370	15700 lm 3000 K warm white	noir	1500	C, D, G
GIRO CM1500 LED16500-840 DIR BK DALI 2008.3374	16500 lm 4000 K neutral white	noir	1500	C, D, G