



# PURELITE SLIM OFFICE

PURELITE SLIM attire les regards avant même d'être allumé. Le luminaire le plus fin et léger de l'industrie est un exploit d'imagination et d'innovation. Et puis on appuie sur l'interrupteur. Et PURELITE SLIM se transforme alors en une bande lumineuse pure, fluide et d'une élégance exceptionnelle. Bien que son design soit difficile à percevoir, le luminaire lui-même est facile à installer à n'importe quelle étape de votre projet. Autant PURELITE SLIM est fin, autant les possibilités qu'il vous offre sont larges.

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Ligne lumineuse au design intemporel, sans zones d'ombre, assurant un éclaircissement du plafond

Intégration simplifiée par la forme ultraplate de 35 mm de hauteur seulement, appareillage compris

Disponible avec le diffuseur intégré RUN (PURELITE SLIM D) ou le diffuseur RUN+ conçu pour l'environnement de travail (PURELITE SLIM)

Rayonnement omnidirectionnel avec éclaircissement du plafond aussi disponible au version à éclairage direct

La gamme de réglettes avec une planification à 2,5 cm présent standard permet une planification de mur à mur

## SPÉCIFICATIONS

Montage encastré, plafonniers et appliques murales, suspensions et système de chemin lumineux

Très bonne homogénéité de l'éclairage direct et tout autour  
profilés porteur en aluminium anodisé de couleur naturelle

Réglette LED à clip avec câblage linéaire intégré dans la platine pour un montage rapide

Réglette LED échangeable in situ

Haute efficacité du luminaire atteignant 150 lm/W

## DONNÉES TECHNIQUES

Flux lumineux de luminaire / 1,2 m 1600-3100 lm, Office 2150 lm

Température de couleurs 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (IRC)  $\geq 80$

Maintien du flux lumineux L80 75'000 h

Valeur d'éblouissement Jusqu'à  $UGR < 19$   $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$

Classe de protection I

Degré de protection IP20

Sécurité photobiologique groupe de risques 0, pas de risque

## CHAMPS D'APPLICATION


**Office & Education:** bureaux paysagers, bureaux individuels, salles de classe, salles de réunion, halls d'entrée, zones de circulation

**Retail & Hospitality:** hôtels, restaurants

**Home & Living**




IP20 230V IK08  $\square_{0.5m}$  850°C **A+**



### PLAFONNIER PURELITE SLIM

Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Longueur	Valeur d'éblouissement	Référence
12 W	1340 lm	4000 K	781 mm	UGR < 19	2004.4899
12 W	1280 lm	3000 K	781 mm	UGR < 19	2004.4896
17 W	2150 lm	4000 K	1231 mm	UGR < 19	2004.4900
17 W	2050 lm	3000 K	1231 mm	UGR < 19	2004.4897
21 W	2700 lm	4000 K	1531 mm	UGR < 19	2004.4901
21 W	2550 lm	3000 K	1531 mm	UGR < 19	2004.4898


\* Autres longueurs pour les luminaires avec diffuseur continu via les éléments de système



### SET DE SUSPENSION PURELITE SLIM

Longueur 1500 mm, avec serre-câble pour arrêt automatique, charge max. 20 kg, recommandation de montage: tous les 1,5 m

Indication	Référence
2 câbles d'acier, clipsables, avec câble d'alimentation de 2 m, transparent, avec serre-câble	2004.4908
1 câble d'acier, clipsables, coulissables	2004.4079



### SET DE RESSORT DE FIXATION PURELITE SLIM

en acier à ressort, pour la fixation du profilé porteur au plafond, pour la compensation des irrégularités du plafond, comme espaceur pour le passage de câbles, Recommandé: tous les 1,5 m

Indication	Référence
1 pièce	2004.1005