



# Torus

## Plafonnier

TORUS est une vision qui prend vie. Il séduit par son aspect gracieux et élaboré, et sa forme organique et annulaire permet au luminaire de s'adapter à d'innombrables styles architecturaux. Tout a commencé par l'idée exceptionnelle des architectes de combiner des composants d'éclairage direct et indirect dans un seul luminaire. Nos spécialistes expérimentés ont donc écouté et converti cette idée en réalisation. Ils ont créé TORUS avec rapidité et précision et ont développé ses caractéristiques d'éclairage uniques, offrant une expérience spatiale améliorée dans n'importe quel espace. TORUS peut être placé presque partout et dans différents contextes : une rangée de luminaires dans un couloir pour un guidage en douceur, un seul luminaire pour mettre en valeur l'entrée de votre appartement ou un groupe de luminaires créant des atmosphères enchanteresses dans un restaurant. TORUS est d'une beauté non conventionnelle. Un mariage réussi de style et de fonction.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Géométrie unique en forme de tore

Finition haut de gamme

La lumière directe et indirecte peut être contrôlée séparément

Lumière directe pour l'éclairage normatif dans les couloirs/les zones de passage

Lumière indirecte pour éclaircissement du plafond

### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du système: 36 W

Flux lumineux du luminaire: 3450 lm / 3650 lm

Température de couleur: 3000 K / 4000 K

Indice de rendu des couleurs: IRC > 90

Maintien du flux lumineux: L80 50'000 h

Classe de protection: Classe de protection I

Degré de protection (IP): IP40

### SPÉCIFICATIONS

Aussi livrable comme suspension

Températures de couleur: 3000 K, 4000 K

3000 lumen au total

Contrôlable digital par DALI

### DOMAINES D'APPLICATION

Domaines d'application

Retail & Hospitality: surfaces de vente, pièces à vivre, hôtels, zones de circulation

Office & Education: salles de réunion, bureaux, cafétérias, halls d'entrée, couloirs

Torus

230V




IP40


650°C



A



B



C

Numéro d'article	Info	Régulation de lumière	
TORUS CW510 LED3450-930 DID DALI 2008.7970	3450 lm 3000 K warm white	DALI2	A, B, C
TORUS CW510 LED3450-930 DID MYLR 2008.7973	3450 lm 3000 K warm white	MyLights Remote Casambi	A, B, C
TORUS CW510 LED3650-940 DID DALI 2008.7972	3650 lm 4000 K neutral white	DALI2	A, B, C
TORUS CW510 LED3650-940 DID MYLR 2008.7974	3650 lm 4000 K neutral white	MyLights Remote Casambi	A, B, C