



Luce efficiente
e piacevole.

Echo 172

È risaputo che dall'alto dovrebbe venire solo il meglio. Per Echo questo vale sotto tutti i punti di vista. Il nuovo downlight di Regent dà soddisfazione ancora prima di accenderlo. Questo peso piuma, infatti, si lascia montare in pochi secondi – senza dover utilizzare alcun attrezzo. Echo crea una luminanza armo-

niosa grazie ad una camera di miscelazione e ad un riflettore. Il risultato: un'illuminazione piacevole e delicata, apprezzata anche dagli occhi più sensibili, che non rinuncia però all'efficacia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Luce non abbagliante grazie ad un'illuminazione ad alta precisione
Elevata efficienza luminosa dell'apparecchio
Raffreddamento passivo
Montaggio veloce senza attrezzi
Struttura leggerissima adatta a qualsiasi soffitto
Integrazione perfetta nella struttura architettonica grazie al design snello
Struttura leggerissima adatta a qualsiasi soffitto

DATI TECNICI

Potenza del sistema	19 W, 25 W
Flusso luminoso apparecchio	1700 lm, 1800 lm, 1900 lm, 2000 lm, 2200 lm, 2350 lm, 2500 lm, 2600 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (IRC)	R _a ≥ 90
Mantenimento del flusso luminoso	L90 (B50) 50'000 h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP20/IP44 da sotto in caso di soffitto chiuso





SPECIFICAZIONI

Downlight con una piacevole luminanza omogenea
Dimensioni dell'incasso 172 mm
Riflettore rivestito in alluminio o bianco
Montaggio degli accessori senza utensili
Regolazione della luce DALI
Unità di alimentazione compresa nella fornitura

AMBITI DI APPLICAZIONE

Retail & Hospitality: locali di vendita, presentazione della merce, ristoranti, alberghi, arte e cultura





A

B

C

DOWNLIGHT DA INCASSO ECHO 172 LED

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Note	Unità d'emergenza	Codice prodotto
19 W	2000 lm	4000 K	riflettore argento		A 1023.4159
19 W	1900 lm	3000 K	riflettore argento		A 1023.4135
19 W	1800 lm	4000 K	riflettore bianco		B 1023.4155
19 W	1700 lm	3000 K	riflettore bianco		B 1023.4131
19 W	2000 lm	4000 K	riflettore argento	con unità d'emergenza	A 1023.4171
19 W	1900 lm	3000 K	riflettore argento	con unità d'emergenza	A 1023.4147
19 W	1800 lm	4000 K	riflettore bianco	con unità d'emergenza	B 1023.4167
19 W	1700 lm	3000 K	riflettore bianco	con unità d'emergenza	B 1023.4143
19 W	2000 lm	4000 K	riflettore argento		C 1023.4163
19 W	1900 lm	3000 K	riflettore argento		C 1023.4139
19 W	2000 lm	4000 K	riflettore argento	con unità d'emergenza	C 1023.4175
19 W	1900 lm	3000 K	riflettore argento	con unità d'emergenza	C 1023.4151
25 W	2600 lm	4000 K	riflettore argento		A 1023.4160
25 W	2500 lm	3000 K	riflettore argento		A 1023.4136
25 W	2350 lm	4000 K	riflettore bianco		B 1023.4156
25 W	2200 lm	3000 K	riflettore bianco		B 1023.4132
25 W	2600 lm	4000 K	riflettore argento	con unità d'emergenza	A 1023.4172
25 W	2500 lm	3000 K	riflettore argento	con unità d'emergenza	A 1023.4148
25 W	2350 lm	4000 K	riflettore bianco	con unità d'emergenza	B 1023.4168
25 W	2200 lm	3000 K	riflettore bianco	con unità d'emergenza	B 1023.4144
25 W	2600 lm	4000 K	riflettore argento		C 1023.4164
25 W	2500 lm	3000 K	riflettore argento		C 1023.4140
25 W	2600 lm	4000 K	riflettore argento	con unità d'emergenza	C 1023.4176
25 W	2500 lm	3000 K	riflettore argento	con unità d'emergenza	C 1023.4152



ANELLO DI CHIUSURA ECHO 172 LED

chiaro


Colore	Note	Codice prodotto
bianco	IP44 dal basso se montato in plafone adatto	1023.4544
argento	IP44 dal basso se montato in plafone adatto	1023.4541
bianco	IP55 dal basso se montato in plafone adatto	1023.4540
argento	IP55 dal basso se montato in plafone adatto	1023.4539



ANELLO DI CHIUSURA ECHO 172 LED

opaco

Colore	Note	Codice prodotto
bianco	IP55 dal basso se montato in plafone adatto	1023.4538
argento	IP55 dal basso se montato in plafone adatto	1023.4535



ANELLO ECHO 172 LED

Note	Codice prodotto
	1023.4534



ALLOGGIAMENTO DA INCASSO B.BOX

Note	Codice prodotto
	2000.9153