



Item

Die Produktfamilie Item wird mit einer Einbauleuchte ergänzt, die durch eine effiziente, mikro-prismatische CLD-Optik überzeugt. Dank ihrer hochwertigen Verarbeitung und dem reduzierten weissen Aluminiumrahmen passt sie sich in jedes Office-Umfeld ein. Die perfekte Abstimmung modernster

LED-Technologie mit hochwertigen Materialien und massgeschneiderter Optik sorgt für erstklassiges bürotaugliches Licht, das den Arbeitsplatznormen entspricht und eine wohl-tuende Arbeitsatmosphäre unterstreicht.

FEATURES

- Schlichtes und extrem flaches Design
- Stufenloser weisser Rahmen aus hochwertigem Aluminium
- Besonders homogen ausgeleuchtete CLD-Optik
- Leuchteffizienz bis zu 118 lm/W
- Bürotauglich mit bis zu 3900 Lumen, UGR < 19; $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$
- Kompatibel mit Deckensystemen mit sichtbarer oder verdeckter Tragstruktur, Modul 600 sowie 625

TECHNISCHE DATEN


Systemleistung	32 W, 35 W
Leuchtenlichtstrom	3600 lm – 3900 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	$R_a \geq 80$
Farbkonsistenz	SDCM 3
UGR	≤ 19
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20 / IP40
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0, kein Risiko



SPEZIFIKATIONEN

- Deckeneinbauleuchte mit modernster LED-Technik
- Quadratische Form oder rechteckige Form
- Rahmen weiss RAL 9016, pulverbeschichtet
- Direktstrahlend
- ON/OFF oder DALI
- Mit Notlichtelement erhältlich

ANWENDUNGSFELDER

- Office & Education:** Grossraumbüros, Einzelbüros, Sitzungsräume, Eingangsbereiche, Cafeterias, Verkehrszonen
- Retail & Hospitality:** Verkehrszonen





DECKENEINBAULEUCHE ITEM LED




L x B	System-leistung	Leuchten-lichtstrom	Farb-temperatur	Lichtsteuerung	Hinweis	Bestell-Nummer
1196 x 296 mm	35 W	3900 lm	4000K	ON/OFF		1023.3204
1196 x 296 mm	35 W	3900 lm	4000K	regulierbar digital DALI		1023.3206
1196 x 296 mm	35 W	3700 lm	3000K	ON/OFF		1023.3207
1196 x 296 mm	35 W	3700 lm	3000K	regulierbar digital DALI		1023.3210
1196 x 296 mm	35 W	3900 lm	4000K	regulierbar digital DALI	mit Notlichtelement	1023.3198
1196 x 296 mm	35 W	3700 lm	3000K	regulierbar digital DALI	mit Notlichtelement	1023.3201



WINKEL-SET ITEM LED

für Montage in verdeckte Systeme

Hinweis	Bestell-Nummer
	1023.4378



DECKENEINBAULEUCHTE ITEM LED

L x B	System-leistung	Leuchten-lichtstrom	Farb-temperatur	Lichtsteuerung	Hinweis	Bestell-Nummer
596 x 596 mm	32 W	3800 lm	4000K	ON/OFF		1023.2069
596 x 596 mm	32 W	3800 lm	4000K	regulierbar digital DALI		1023.2079
596 x 596 mm	32 W	3600 lm	3000K	ON/OFF		1023.2081
596 x 596 mm	32 W	3600 lm	3000K	regulierbar digital DALI		1023.2088
596 x 596 mm	32 W	3800 lm	4000K	regulierbar digital DALI	mit Notlichtelement	1021.8862
596 x 596 mm	32 W	3600 lm	3000K	regulierbar digital DALI	mit Notlichtelement	1021.8863
621 x 621 mm	32 W	3800 lm	4000K	ON/OFF		1023.2114
621 x 621 mm	32 W	3800 lm	4000K	regulierbar digital DALI		1023.2119
621 x 621 mm	32 W	3600 lm	3000K	ON/OFF		1023.2127
621 x 621 mm	32 W	3600 lm	3000K	regulierbar digital DALI		1023.2128
621 x 621 mm	32 W	3800 lm	4000K	regulierbar digital DALI	mit Notlichtelement	1021.8868
621 x 621 mm	32 W	3600 lm	3000K	regulierbar digital DALI	mit Notlichtelement	1021.8869



WINKEL-SET ITEM LED

für Montage in verdeckte Systeme

Hinweis	Bestell-Nummer
	1021.8418