



# MILANO SLIM

MILANO SLIM ist Licht in seiner umfassendsten Form: 360-Grad-Bürobeleuchtung. Licht, das in alle Richtungen strahlt, ob direkt, indirekt oder seitlich. Licht, das sich schön nach aussen ausbreitet, in reinster Form und veredelt durch den matten Diffusor. Pure Ästhetik, vereint in einer Gestalt.

**Rundum  
maximale  
Qualität**

## FEATURES

Zylindrischer Diffusor nur 58 mm, zeitlose Form
Direkt-/indirektstrahlend, raumstrahlend
2 Optiken, neu: bürotaugliche mikroprismatische C-LED Optik. Diffusor rundumstrahlend
Normkonforme C-LED Optik gemäss EN 12464-1 sorgt für perfekte Entblendung und bürotaugliches Licht
Bürotaugliche mikroprismatische C-LED Optik mit $UGR < 16$ ; $L_{max} \geq 65^\circ$ $\leq 3000 \text{ cd/m}^2$
Diffusor aus Kunststoff, dekorativ
Extrem homogene Ausleuchtung rundum
Hocheffiziente LEDs der neuesten Generation, bis zu 173 lm/W
LED-Platine und Optik austauschbar

## TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	13 W – 69 W
Leuchtenlichtstrom	1720 lm – 10'700 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 2700-6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	$R_a \geq 80$
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0, kein Risiko

## SPEZIFIKATIONEN

Decken- und Wandmontage sowie Pendelleuchte
Durchmesser Diffusor: 430 mm, 530 mm, 680 mm
Standardlänge Pendelrohr 1 m, vor Ort kürzbar
C-LED Optik bestehend aus einer eingelegten mikroprismatischen Platte im transparenten Diffusor
Pendelrohr mit Kugelgelenk, für Selbstnivellierung bis zu $20^\circ$
Weitere Pendelarten dank Zubehör möglich (3 m vor Ort kürzbar, Anbau- und Pendelleuchte)
Betriebsgerät integriert
Geeignet für Notbeleuchtung (DC-tauglich)
Decken- und Wandanbauleuchte mit Notlichtelement erhältlich


## ANWENDUNGSFELDER

**Office & Education:** Schulzimmer, Sitzungsräume, Büros, Empfangsräume, Cafeterias, Eingangsbereiche, Flure


**Retail & Hospitality:** Hotels, Rezeptionen, Verkehrszonen




IP40 IK04 650°C **A+**




1



2



3



### DECKEN- UND WANDANBAULEUCHE MILANO SLIM LED

Durchmesser	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Hinweis	Bestell-Nummer
430 mm	13 W	1800 lm	4000 K	DALI		<b>1</b> 2004.2504
430 mm	13 W	1720 lm	3000 K	DALI		<b>1</b> 2004.2503
430 mm	22 W	3200 lm	4000 K	DALI		<b>1</b> 2004.2506
430 mm	22 W	3050 lm	3000 K	DALI		<b>1</b> 2004.2505
430 mm	24 W	3200 lm	4000 K	DALI	mit Notlichtelement	<b>1</b> 2004.3869
430 mm	24 W	3050 lm	3000 K	DALI	mit Notlichtelement	<b>1</b> 2004.3868
530 mm	17 W	2700 lm	4000 K	DALI		<b>2</b> 2004.2508
530 mm	17 W	2600 lm	3000 K	DALI		<b>2</b> 2004.2507
530 mm	33 W	4750 lm	2700-6500 K	regulierbar digital mit MyLights Remote		<b>2</b> 2004.2509
530 mm	34 W	5000 lm	4000 K	DALI		<b>2</b> 2004.2511
530 mm	34 W	4800 lm	3000 K	DALI		<b>2</b> 2004.2510
530 mm	36 W	5000 lm	4000 K	DALI	mit Notlichtelement	<b>2</b> 2004.3871
530 mm	36 W	4800 lm	3000 K	DALI	mit Notlichtelement	<b>2</b> 2004.3870
680 mm	35 W	5600 lm	4000 K	DALI		<b>3</b> 2004.2513
680 mm	35 W	5400 lm	3000 K	DALI		<b>3</b> 2004.2512
680 mm	48 W	7200 lm	4000 K	DALI	mit Notlichtelement	<b>3</b> 2004.3873
680 mm	48 W	6900 lm	3000 K	DALI	mit Notlichtelement	<b>3</b> 2004.3872
680 mm	60 W	9400 lm	4000 K	DALI		<b>3</b> 2004.2515
680 mm	60 W	9000 lm	3000 K	DALI		<b>3</b> 2004.2514



**MONTAGE-SET**  
MIT DREI PUNKTEN

Für Pendelmontage, ohne Kabel,  $L_{\max} = 3 \text{ m}$ , vor Ort kürzbar


Hinweis	Bestell-Nummer
3000 mm	1000.3193



**MONTAGE-SET**  
3 SEILE AUF EINEN PUNKT

Für Pendelmontage, ohne Kabel,  $L_{\max} = 3 \text{ m}$ , vor Ort kürzbar

Hinweis	Bestell-Nummer
3000 mm	1000.3196



**KABELGARNITUR**

Für Pendelmontage

Hinweis	Bestell-Nummer
3-polig, 3000 mm, für Mylights Remote	1008.1440
5-polig, 3000 mm, DALI	1008.1445