

## Tweak

L'uniformità del linguaggio formale è l'obiettivo di ogni famiglia di apparecchi di illuminazione. La Tweak come apparecchio a parete garantisce una perfetta interazione tra piantane – stesso design, stessi materiali e stessi valori di luminosità ed efficienza sono garantiti. Solo senza stelo.

Elegante ed  
efficiente anche  
senza stelo.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Apparecchio di design adatto per l'ufficio con ottica microprismatica che si abbina alla piantana Tweak

Elevata efficienza energetica fino a 148 lm/W

Luce diretta e indiretta

Sensore di presenza e luminosità SensoDim® 2

Ottica CLD dall'illuminazione particolarmente omogenea

Valore antiabbagliante UGR ≤ 16 particolarmente adatta alle mansioni che richiedono elevate prestazioni visive (conformemente a EN/SN 12464-1)

Corpo in alluminio pressofuso

Minergie

### SPECIFICAZIONI

Colori: bianco, argento

3000 K o 4000 K

regolabile digitale DALI o SensoDim

Unità di alimentazione integrata

Anche disponibile come piantana

### DATI TECNICI



Potenza del sistema	40 W
Flusso luminoso apparecchio	5600 lm, 5900 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (IRC)	R <sub>a</sub> ≥ 80
Mantenimento del flusso luminoso	L80 (B50) 50'000h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP20

### AMBITI DI APPLICAZIONE

**Office & Education:** uffici, sale riunioni, zone reception, locali scolastici, sale d'attesa, biblioteche



IP20 230V 650°C



#### APPARECCHIO A PARETE TWEAK CLD LED

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Colore	Regolazione della luce	Codice prodotto
40 W	5900 lm	4000 K	bianco	Sensodim	2000.9622
40 W	5900 lm	4000 K	bianco	DALI	2000.9617
40 W	5600 lm	3000 K	bianco	Sensodim	2001.1145
40 W	5600 lm	3000 K	bianco	DALI	2001.1144
40 W	5900 lm	4000 K	argento	Sensodim	2001.1143
40 W	5900 lm	4000 K	argento	DALI	2001.1141
40 W	5600 lm	3000 K	argento	Sensodim	2001.1142
40 W	5600 lm	3000 K	argento	DALI	2001.1140