



## MILANO SLIM

MILANO SLIM è la luce assoluta. Luce per ufficio a 360 gradi. Luce che si irradia in tutte le sue forme, direttamente, indirettamente e lateralmente. Luce che si diffonde meravigliosamente verso l'esterno, distillata e rifinita dal design del diffusore opalino. Facile da montare, dotata di numerose funzionalità, con caratteristiche antiriflesso, rende più bello qualsiasi ufficio.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusore cilindrico solo 58 mm, forma senza tempo
Emissione della luce diretta-indiretta, a fascio turno
2 ottiche, nuovo: ottica microprismatica C-LED adatta per l'uffici. Diffusore omnidirezionale
L'ottica C-LED conformità alla norma secondo EN 12464-1 assicura un effetto anabbagliante perfetto e una luce adatta all'uso in ufficio
Ottica microprismatica C-LED adatta per l'ufficio con UGR < 16; $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$
Diffusore in plastica, decorativo
Un'illuminazione perfettamente omogenea di tutto il diffusore
LED ad alta efficienza di ultima generazione, fino a 173 lm/W
Piastra LED e ottica intercambiabili

### DATI TECNICI

Potenza del sistema	13 W – 69 W
Flusso luminoso apparecchio	1720 lm – 10'700 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K, 2700-6500 K
Indice di resa cromatica (IRC)	Ra ≥ 80
Mantenimento del flusso luminoso	L80 50'000 h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP40
Sicurezza fotobiologica	gruppo di rischio 0, nessun rischio

### SPECIFICAZIONI

Montaggio a plafone e a parete, nonché lampada a sospensione
Diametro diffusore: 430 mm, 530 mm, 680 mm
Lunghezza standard asta pendente 1 m, accorciabile in loco
Ottica C-LED costituita da una piastra microprismatica inserita in un diffusore trasparente
Stelo da sospensione con giunto sferico, per autolivellamento fino a 20°
Possibilità di altri tipi di sospensione grazie agli accessori (3 m può essere accorciato in loco, apparecchio a parete/plafone e sospensione)
Unità di alimentazione integrata
Adatto per illuminazione di emergenza (funzionamento DC)
Apparecchio a plafone/parete disponibile con unità d'emergenza
Temperatura del colore regolabile individualmente con la tecnologia Tunable White
Regolazione della luce: DALI o MyLights Remote Casambi





### AMBITI DI APPLICAZIONE

**Office & Education:** aule, sale riunioni, uffici, zone reception, caffetterie, ingressi, corridoi

**Retail & Hospitality:** alberghi, reception, zone di passaggio



IP40 IK04 650°C **A+**


**1**

**2**

**3**

**APPARECCHIO A PARETE E A PLAFONE MILANO SLIM LED**

Diametro	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Note	Codice prodotto
430 mm	13 W	1800 lm	4000 K	DALI		<b>1</b> 2004.2504
430 mm	13 W	1720 lm	3000 K	DALI		<b>1</b> 2004.2503
430 mm	22 W	3200 lm	4000 K	DALI		<b>1</b> 2004.2506
430 mm	22 W	3050 lm	3000 K	DALI		<b>1</b> 2004.2505
430 mm	24 W	3200 lm	4000 K	DALI	con unità d'emergenza	<b>1</b> 2004.3869
430 mm	24 W	3050 lm	3000 K	DALI	con unità d'emergenza	<b>1</b> 2004.3868
430 mm	23 W	3200 lm	4000K	MyLights Remote Casambi		<b>1</b> 2006.0632
430 mm	23 W	3050 lm	3000K	MyLights Remote Casambi		<b>1</b> 2006.0631
530 mm	17 W	2700 lm	4000 K	DALI		<b>2</b> 2004.2508
530 mm	17 W	2600 lm	3000 K	DALI		<b>2</b> 2004.2507
530 mm	33 W	4750 lm	2700-6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	<b>2</b> 2004.2509
530 mm	34 W	5000 lm	4000 K	DALI		<b>2</b> 2004.2511
530 mm	34 W	4800 lm	3000 K	DALI		<b>2</b> 2004.2510
530 mm	36 W	5000 lm	4000 K	DALI	con unità d'emergenza	<b>2</b> 2004.3871
530 mm	36 W	4800 lm	3000 K	DALI	con unità d'emergenza	<b>2</b> 2004.3870
680 mm	35 W	5600 lm	4000 K	DALI		<b>3</b> 2004.2513
680 mm	35 W	5400 lm	3000 K	DALI		<b>3</b> 2004.2512
680 mm	48 W	7200 lm	4000 K	DALI	con unità d'emergenza	<b>3</b> 2004.3873
680 mm	48 W	6900 lm	3000 K	DALI	con unità d'emergenza	<b>3</b> 2004.3872
680 mm	60 W	9400 lm	4000 K	DALI		<b>3</b> 2004.2515
680 mm	60 W	9000 lm	3000 K	DALI		<b>3</b> 2004.2514


**SET DI MONTAGGIO  
CON TRE PUNTI**

per montaggio a sospensione, senza cavi,  $L_{\max} = 3$  m accorciabile in loco

Note	Codice prodotto
3000 mm	1000.3193


**SET DI MONTAGGIO  
TRE FUNI SU UN PUNTO**

per montaggio a sospensione, senza cavi,  $L_{\max} = 3$  m accorciabile in loco

Note	Codice prodotto
3000 mm	1000.3196


**SET DI CAVI**

per montaggio a sospensione

Note	Codice prodotto
3 poli, 3000 mm, per MyLights Remote	1008.1440
5 poli, 3000 mm, DALI	1008.1445


**SENSORE FLEX PLUG & PLAY**

compatibili con MyLights Remote Casambi  
 $\varnothing = 40$  mm, L = 60 mm

Hinweis	Bestell-Nummer
bianco	2004.9947
nero	2004.9946


**MYLIGHTS SWITCH**

compatibili con MyLights Remote Casambi

Hinweis	Bestell-Nummer
bianco	1022.0941
nero	1022.0942