



Torus

Apparecchio a plafone

TORUS è una visione che prende vita. Mentre affascina con un aspetto grazioso ed elaborato, la forma organica ad anello rende l'apparecchio adatto a innumerevoli stili architettonici. Tutto è iniziato con l'eccezionale idea degli architetti di combinare componenti di illuminazione diretta e indiretta in un unico apparecchio. Così i nostri esperti specialisti hanno trasformato un'idea in realtà. TORUS è stato realizzato con una velocità e una precisione unica sviluppando le sue particolari caratteristiche illuminotecniche e fornendo una speciale esperienza spaziale. TORUS può essere posizionato quasi ovunque e in vari ambienti: una fila di apparecchi in un corridoio per una linea discreta, un singolo apparecchio per accentuare l'ingresso del vostro appartamento o un gruppo di apparecchi per creare atmosfere incantevoli in un ristorante. TORUS è una bellezza non convenzionale. Una fusione di stile e funzione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Geometria unica forma a torus

Lavorazione di pregio

La luce diretta e indiretta può essere controllata separatamente

Luce diretta per l'illuminazione normativa di corridoi e zone di passaggio

Luce indiretta per emissione a soffitto

DATI TECNICI

Potenza del sistema: 36 W

Flusso luminoso apparecchio: 3450 lm / 3650 lm

Temperatura di colore: 3000 K / 4000 K

Indice di resa cromatica: IRC > 90

Mantenimento del flusso luminoso: L80 50'000 h

Classe di protezione: Classe di protezione I

Grado di protezione (IP): IP40

SPECIFICAZIONI

Anche disponibile come sospensione

Temperature di colore: 3000 K, 4000 K

Totale 3000 lumen

Controllabile digitale via DALI

AMBITI DI APPLICAZIONE

Ambiti di applicazione

Retail & Hospitality: locali di vendita, soggiorni, alberghi, zone di passaggio

Office & Education: sale riunioni, uffici, caffetterie, ingressi, corridoi

Torus

230V




IP40


650°C



A



B



C

Numero d'articolo	Info	Regolazione della luce	
TORUS CW510 LED3450-930 DID DALI 2008.7970	3450 lm 3000 K warm white	DALI2	A, B, C
TORUS CW510 LED3450-930 DID MYLR 2008.7973	3450 lm 3000 K warm white	MyLights Remote Casambi	A, B, C
TORUS CW510 LED3650-940 DID DALI 2008.7972	3650 lm 4000 K neutral white	DALI2	A, B, C
TORUS CW510 LED3650-940 DID MYLR 2008.7974	3650 lm 4000 K neutral white	MyLights Remote Casambi	A, B, C