



Splash

Apparecchio con coppa per ambienti umidi

Lo Splash LED soddisfa tutte le aspettative di un apparecchio di illuminazione professionale per ambienti umidi. La perfetta armonia della più moderna tecnologia LED, con una tecnologia di illuminazione innovativa, materiali di qualità e concetti di montaggio funzionali, garantisce valori di luce eccezionali per un funzionamento perfetto per un lungo periodo. La riduzione tangibile delle spese di manutenzione e dei costi energetici sono evidenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Soddisfa tutti i requisiti per un apparecchio con coppa per ambienti umidi

Grado di protezione IP66 – elevata protezione da polvere, sporco e umidità

Illuminazione uniforme, omogenea con diffusore primario

Elevato flusso luminoso dell'apparecchio fino a 8100 lm

Elevata efficienza energetica fino a 150 lm/W

Gestione ottimale del calore mediante dissipatore in alluminio

Resistenza agli urti fino a IK10

Range temperatura operativa da -20 a +50 °C

Mantenimento del flusso luminoso fino a L90 71'000h / L80 145'000h

SPECIFICAZIONI

Per montaggio a soffitto, a parete, a sospensione e su rotaia portante

Corpo luce in ABS (grigio scuro) o PC (grigio chiaro)

Con copertura trasparente in PMMA o PC

Temperatura di colore: 4000 K

Angolo di emissione: emissione a fascio largo o stretto

Alimentatore integrato Multilumen ON/OFF o regolabile digitale DALI2

Disponibile con cablaggio passante integrato

Disponibile con unità d'emergenza (batteria singola 3 h)





Dispositivi di chiusura in acciaio inox

AMBITI DI APPLICAZIONE

Industry: capannoni di produzione e montaggio, magazzini, depositi frigoriferi, padiglioni fieristici, parcheggi, zone di caricamento, scantinati

Splash

IN POLICARBONATO (PC)



Numero d'articolo	Info	Lunghezza	Caratteristiche del fascio luminoso	Regolazione della luce	Cablaggio passante	unità d'emergenza	
SPLASH 1272 LED3900-4850-840 WB PC ONF E3h ML 2008.9104	4850 lm 4000 K neutral white	1272 mm	emissione a fascio largo	ON/OFF	senza CP	con unità d'emergenza	A, C, E
SPLASH 1272 LED3900-6600-840 WB PC ONF ML 2008.9105	6600 lm 4000 K neutral white	1272 mm	emissione a fascio largo	ON/OFF	senza CP	senza unità d'emergenza	A, C, E
SPLASH 1272 LED4850-840 WB PC DALI 2008.9108	4850 lm 4000 K neutral white	1272 mm	emissione a fascio largo	DALI2	senza CP	senza unità d'emergenza	A, C, E
SPLASH 1572 LED3900-6000-840 WB PC ONF E3h ML 2008.9138	6000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	emissione a fascio largo	ON/OFF	senza CP	con unità d'emergenza	A, C, E
SPLASH 1572 LED4650-5800-840 NB PC ONF E3h ML 2008.9168	5800 lm 4000 K neutral white	1572 mm	emissione a fascio concentrato	ON/OFF	senza CP	con unità d'emergenza	B, C, E
SPLASH 1572 LED4650-7900-840 NB PC ONF ML 2008.9166	7900 lm 4000 K neutral white	1572 mm	emissione a fascio concentrato	ON/OFF	senza CP	senza unità d'emergenza	B, C, E
SPLASH 1572 LED4800-6000-840 WB PC ONF THW E3h M 2008.9140	6000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	emissione a fascio largo	ON/OFF	5 x 2.5	con unità d'emergenza	A, C, E
SPLASH 1572 LED4800-8100-840 WB PC ONF ML 2008.9136	8100 lm 4000 K neutral white	1572 mm	emissione a fascio largo	ON/OFF	senza CP	senza unità d'emergenza	A, C, E
SPLASH 1572 LED4800-8100-840 WB PC ONF THW ML 2008.9139	8100 lm 4000 K neutral white	1572 mm	emissione a fascio largo	ON/OFF	5 x 2.5	senza unità d'emergenza	A, C, E
SPLASH 1572 LED5800-840 NB PC DALI 2008.9170	5800 lm 4000 K neutral white	1572 mm	emissione a fascio concentrato	DALI2	senza CP	senza unità d'emergenza	B, C, E
SPLASH 1572 LED6000-840 WB PC DALI 2008.9143	6000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	emissione a fascio largo	DALI2	senza CP	senza unità d'emergenza	A, C, E
SPLASH 1572 LED6000-840 WB PC DALI E3h 2008.9141	6000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	emissione a fascio largo	DALI2	senza CP	con unità d'emergenza	A, C, D
SPLASH 1572 LED6000-840 WB PC DALI E3h 2008.9144	6000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	emissione a fascio largo	DALI2	senza CP	con unità d'emergenza	A, C, E
SPLASH 1572 LED6000-840 WB PC DALI THW 2008.9148	6000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	emissione a fascio largo	DALI2	5 x 2.5	senza unità d'emergenza	A, C, E
SPLASH 1572 LED6000-840 WB PC DALI THW E3h 2008.9146	6000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	emissione a fascio largo	DALI2	5 x 2.5	con unità d'emergenza	A, C, E
SPLASH 1572 LED8100-840 WB PC DALI 2008.9142	8100 lm 4000 K neutral white	1572 mm	emissione a fascio largo	DALI2	senza CP	senza unità d'emergenza	A, C, D
SPLASH 1572 LED8100-840 WB PC DALI 2008.9150	8100 lm 4000 K neutral white	1572 mm	emissione a fascio largo	DALI2	senza CP	senza unità d'emergenza	A, C, E
SPLASH 1572 LED8100-840 WB PC DALI THW 2008.9151	8100 lm 4000 K neutral white	1572 mm	emissione a fascio largo	DALI2	5 x 2.5	senza unità d'emergenza	A, C, E

Splash

IN ABS/PMMA




230V



IP66

IK06

650°C



Numero d'articolo	Info	Lunghezza	Caratteristiche del fascio luminoso	Regolazione della luce	Cablaggio passante	unità d'emergenza	
SPLASH 1272 LED3900-4850-840 WB PMMA ONF E3h ML 2008.9113	4850 lm 4000 K neutral white	1272 mm	emissione a fascio largo	ON/OFF	senza CP	con unità d'emergenza	A C D
SPLASH 1272 LED3900-6600-840 WB PMMA ONF ML 2008.9111	6600 lm 4000 K neutral white	1272 mm	emissione a fascio largo	ON/OFF	senza CP	senza unità d'emergenza	A C D
SPLASH 1272 LED4850-840 WB PMMA DALI 2008.9110	4850 lm 4000 K neutral white	1272 mm	emissione a fascio largo	DALI2	senza CP	senza unità d'emergenza	A C D
SPLASH 1572 LED4650-5800-840 NB PMMA ONF E3h ML 2008.9164	5800 lm 4000 K neutral white	1572 mm	emissione a fascio concentrato	ON/OFF	senza CP	con unità d'emergenza	B C D
SPLASH 1572 LED4650-7900-840 NB PMMA ONF ML 2008.9163	7900 lm 4000 K neutral white	1572 mm	emissione a fascio concentrato	ON/OFF	senza CP	senza unità d'emergenza	B C D
SPLASH 1572 LED4800-6000-840 WB PMMA ONF E3h ML 2008.9152	6000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	emissione a fascio largo	ON/OFF	senza CP	con unità d'emergenza	A C D
SPLASH 1572 LED4800-8100-840 WB PMMA ONF ML 2008.9149	8100 lm 4000 K neutral white	1572 mm	emissione a fascio largo	ON/OFF	senza CP	senza unità d'emergenza	A C D
SPLASH 1572 LED5800-840 NB PMMA DALI 2008.9161	5800 lm 4000 K neutral white	1572 mm	emissione a fascio concentrato	DALI2	senza CP	senza unità d'emergenza	B C D
SPLASH 1572 LED6000-840 WB PMMA DALI 2008.9135	6000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	emissione a fascio largo	DALI2	senza CP	senza unità d'emergenza	A C D