



## Dime

Con la Dime Regent scrive la storia della luce. L'ottica colli-matrice quadrata «Square Optics» appositamente sviluppata permette di generare da una fonte luminosa una luce piana e allo stesso tempo orientata. Il risultato è un'illuminazione perfettamente verticale senza ombre multiple per un'atmo-

sfera ambientale unica, che in questo modo garantisce una pianificazione della luce efficiente e mirata. La Dime è la prima lampada di Regent che sfrutta appieno il potenziale tecnologico dei LED.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Luce orientata e piatta da un'unica ottica grazie a Square Optics
Nessuna ombra multipla
Efficienza luminosa fino a 124 lm/W
Efficiente progettazione illuminotecnica grazie a ladistribuzione quadrata della luce
Flusso luminoso dell'apparecchio fino a 6200 lm
Adatta per uffici: fino a UGR ≤ 16
Anche con componente indiretto de 10%, 30% o regolabile, emissionea fascio largo

### DATI TECNICI

Potenza del sistema	37 W, 51 W, 52 W
Flusso luminoso apparecchio	4400 lm, 4600 lm, 5900 lm, 6200 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (IRC)	R <sub>a</sub> ≥ 80
Mantenimento del flusso luminoso	L80 (B10) 50'000h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP40

### SPECIFICAZIONI



Sospensione con altezza di soli 25 mm, unità di alimentazione integrata
DALI, MyLights Remote
Versioni con unità d'emergenza disponibili
3000 K o 4000 K
Uniformità del colore SDCM 2
Minergie
Colore: bianco
Forma rettangolare

### AMBITI DI APPLICAZIONE

**Office & Education:** uffici open space, uffici singoli, sale riunioni, aule, ingressi, zone di passaggio, zone casse, banchi reception




IP40 0.5m 650°C 230V



## SOSPENSIONE DIME LED

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Unità d'emergenza	Codice prodotto
37 W	4600 lm	4000 K	DALI		1002.0769
37 W	4600 lm	4000 K	DALI	con unità d'emergenza	1022.0940
37 W	4400 lm	3000 K	DALI		1002.0767
37 W	4400 lm	3000 K	DALI	con unità d'emergenza	1022.0939
51 W	6200 lm	4000 K	DALI		1002.0773
51 W	6200 lm	4000 K	DALI	con unità d'emergenza	1022.0694
51 W	5900 lm	3000 K	DALI		1002.0771
51 W	5900 lm	3000 K	DALI	con unità d'emergenza	1022.0693
52 W	6200 lm	4000 K	Mylights remote		1021.5291
52 W	5900 lm	3000 K	Mylights remote		1021.5290



## SET DI SOSPENSIONE A FUNE D'ACCIAIO DIME LED

Set di fune d'acciaio a Y per due punti di ancoraggio

Note	Codice prodotto
	1002.0828