



Viva

Downlight da incasso

Il downlight da incasso VIVA è un downlight piccolo ma dall'elevata capacità di illuminazione. Ora è disponibile anche nella versione DALI. Il downlight ha tutte le carte in regola e coniuga elevata efficienza, minime dimensioni di ingombro e rapporto qualità/prezzo estremamente interessante.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Piccoli, compatto, efficiente, piatto

Elevata efficienza energetica fino a 133 lm/W

Semplicità di montaggio

1 dimensione – 2 potenze da 8 W, 12 W

Grado di protezione IP54

DATI TECNICI

Potenza del sistema: 8 W / 12 W

Flusso luminoso apparecchio: 1070 lm / 1020 lm / 1600 lm / 1520 lm

Temperatura di colore: 4000 K / 3000 K

Indice di resa cromatica: IRC > 80

Mantenimento del flusso luminoso: L70 50'000 h

Classe di protezione: Classe di protezione I

Grado di protezione (IP): IP44 / IP20 / IP54

SPECIFICAZIONI

Unità di alimentazione integrata

ON/OFF o regolabile digitale DALI

Bianco, a rotazione simmetrica, con bordo di copertura

Vetro di chiusura opalizzato

Raffreddamento passivo

AMBITI DI APPLICAZIONE

Ambiti di applicazione

Office & Education: zone reception

Retail & Hospitality: lobby, alberghi, corridoi, scale

Viva

230V



IP44

IK08

650°C




0.5m




IP20
IP54



A




B



C

Numero d'articolo	Info	Regolazione della luce		
VIVA DL CR155 LED1020-830 105 WH DALI 2009.2338	1020 lm 3000 K warm white	DALI	A, B, C	1
VIVA DL CR155 LED1020-830 105 WH ONF 2009.2334	1020 lm 3000 K warm white	ON/OFF	A, B, C	1
VIVA DL CR155 LED1070-840 105 WH DALI 2009.2339	1070 lm 4000 K neutral white	DALI	A, B, C	1
VIVA DL CR155 LED1070-840 105 WH ONF 2009.2335	1070 lm 4000 K neutral white	ON/OFF	A, B, C	1
VIVA DL CR155 LED1520-830 105 WH DALI 2009.2340	1520 lm 3000 K warm white	DALI	A, B, C	1
VIVA DL CR155 LED1520-830 105 WH ONF 2009.2336	1520 lm 3000 K warm white	ON/OFF	A, B, C	1
VIVA DL CR155 LED1600-840 105 WH DALI 2009.2341	1600 lm 4000 K neutral white	DALI	A, B, C	1
VIVA DL CR155 LED1600-840 105 WH ONF 2009.2337	1600 lm 4000 K neutral white	ON/OFF	A, B, C	1

1



1001.6973

BOX EQP CNCREHOUSING ST RND-157

Alloggiamento da incasso B.Box per effetto estetico, in acciaio, prezincato, circolare,

Ø apertura = 157 mm, EL = 315 mm, EB = 315 mm, ET = 120 mm,

Materiale

acciaio

Colore / Finish

prezincato

Lunghezza d'incasso

315

Profondità d'incasso

120

Peso

2.45