



TWEAK OFFICE

TWEAK fa parte di una nuova generazione di piantane. Questo efficiente apparecchio non solo soddisfa gli attuali requisiti, bensì ha tutti i presupposti per il mondo collegato in rete degli uffici di domani. I veri punti di forza della TWEAK sono all'interno: grazie alla tecnologia dei sensori inseriti nelle teste delle lampade, è possibile un controllo automatico. Il collegamento dell'illuminotecnica con una tecnologia della comunicazione all'avanguardia è risolto con intelligenza. Un uso intuitivo e un controllo automatico, oltre che al design armonico con diverse versioni, fanno di TWEAK una lampada da ufficio versatile ed elegante.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Piantana di design adatta per l'ufficio con ottica microprismatica
Luce diretta e indiretta, regolabile singolarmente o congiuntamente
Elevata efficienza energetica fino a 148 lm/W
Sensore presenza e luminosità di ultima generazione SensoDimDigital®
Tecnologia Smart Lighting: ALONE at WORK®
Valore antiabbagliante UGR < 16 particolarmente adatta alle mansioni che richiedono elevate prestazioni visive [conformemente a SN EN 12464-1]
Corpo in alluminio pressofuso
Illuminazione omogenea
Certificato Minergie

DATI TECNICI

Potenza del sistema	57 W – 84 W
Flusso luminoso apparecchio	7900 lm – 12'200 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (IRC)	R _a ≥ 80
Mantenimento del flusso luminoso	L80 50'000 h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP20
Sicurezza fotobiologica	gruppo di rischio 0, nessun rischio

SPECIFICAZIONI






2 teste della lampada e 2 altezze
Colori: bianco, argento
3000 K o 4000 K
Controllo luce: SensoDimDigital®
Unità di alimentazione integrata
Con o senza elemento di comando
Anche disponibile come apparecchio a parete
Testa della lampada orientabile di 2 x 90°

AMBITI DI APPLICAZIONE






Office & Education: uffici, uffici open space, sale riunioni, zone reception, locali scolastici, sale d'attesa



IP20 230V 650°C


1

2

3

4

PIANTANA TWEAK OFFICE
 TESTA SINGOLA

Altezza	Colore	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Elemento di comando		Codice prodotto Spina: CH	Codice prodotto Spina: UE
1950 mm	bianca	57 W	8300 lm	4000 K	senza elemento di comando	1	2004.6990	2004.6994
1950 mm	bianca	59 W	8500 lm	4000 K	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	2	2004.7041	2004.7045
1950 mm	bianca	57 W	7900 lm	3000 K	senza elemento di comando	1	2004.6989	2004.6993
1950 mm	bianca	59 W	8100 lm	3000 K	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	2	2004.7040	2004.7044
1950 mm	argento	57 W	8300 lm	4000 K	senza elemento di comando	1	2004.6988	2004.6992
1950 mm	argento	59 W	8500 lm	4000 K	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	2	2004.7039	2004.7043
1950 mm	argento	57 W	7900 lm	3000 K	senza elemento di comando	1	2004.6987	2004.6991
1950 mm	argento	59 W	8100 lm	3000 K	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	2	2004.7038	2004.7042
1950 mm	bianca	76 W	10'800 lm	4000 K	senza elemento di comando	1	2004.7016	2004.7020
1950 mm	bianca	76 W	10'800 lm	4000 K	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	2	2004.7007	2004.7012
1950 mm	bianca	76 W	10'200 lm	3000 K	senza elemento di comando	1	2004.7015	2004.7019
1950 mm	bianca	76 W	10'200 lm	3000 K	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	2	2004.7006	2004.7011
1950 mm	argento	76 W	10'800 lm	4000 K	senza elemento di comando	1	2004.7014	2004.7018
1950 mm	argento	76 W	10'800 lm	4000 K	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	2	2004.7005	2004.7009
1950 mm	argento	76 W	10'200 lm	3000 K	senza elemento di comando	1	2004.7013	2004.7017
1950 mm	argento	76 W	10'200 lm	3000 K	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	2	2004.7004	2004.7008
2050 mm	bianca	57 W	8300 lm	4000 K	senza elemento di comando	3	2004.6998	2004.7003
2050 mm	bianca	59 W	8500 lm	4000 K	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	4	2004.7049	2004.7053
2050 mm	bianca	57 W	7900 lm	3000 K	senza elemento di comando	3	2004.6997	2004.7002
2050 mm	bianca	59 W	8100 lm	3000 K	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	4	2004.7048	2004.7052
2050 mm	argento	57 W	8300 lm	4000 K	senza elemento di comando	3	2004.6996	2004.7000
2050 mm	argento	59 W	8500 lm	4000 K	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	4	2004.7047	2004.7051
2050 mm	argento	57 W	7900 lm	3000 K	senza elemento di comando	3	2004.6995	2004.6999
2050 mm	argento	59 W	8100 lm	3000 K	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	4	2004.7046	2004.7050
2050 mm	bianca	76 W	10'800 lm	4000 K	senza elemento di comando	3	2004.7032	2004.7037
2050 mm	bianca	76 W	10'800 lm	4000 K	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	4	2004.7024	2004.7028
2050 mm	bianca	76 W	10'200 lm	3000 K	senza elemento di comando	3	2004.7031	2004.7036
2050 mm	bianca	76 W	10'200 lm	3000 K	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	4	2004.7023	2004.7027
2050 mm	argento	76 W	10'800 lm	4000 K	senza elemento di comando	3	2004.7030	2004.7035
2050 mm	argento	76 W	10'800 lm	4000 K	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	4	2004.7022	2004.7026
2050 mm	argento	76 W	10'200 lm	3000 K	senza elemento di comando	3	2004.7029	2004.7033
2050 mm	argento	76 W	10'200 lm	3000 K	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	4	2004.7021	2004.7025


1

2

3

4


PIANTANA TWEAK OFFICE

TESTA DOPPIA

Altezza	Colore	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Elemento di comando		Codice prodotto Spina: CH	Codice prodotto Spina: UE
1950 mm	bianca	84 W	12'200 lm	4000 K	senza elemento di comando	1	2004.6965	2004.6969
1950 mm	bianca	84 W	12'200 lm	4000 K	con elemento di comando [2 canali] sullo stello	2	2004.6957	2004.6961
1950 mm	bianca	84 W	11'600 lm	3000 K	senza elemento di comando	1	2004.6964	2004.6968
1950 mm	bianca	84 W	11'600 lm	3000 K	con elemento di comando [2 canali] sullo stello	2	2004.6956	2004.6960
1950 mm	argento	84 W	12'200 lm	4000 K	senza elemento di comando	1	2004.6963	2004.6967
1950 mm	argento	84 W	12'200 lm	4000 K	con elemento di comando [2 canali] sullo stello	2	2004.6955	2004.6959
1950 mm	argento	84 W	11'600 lm	3000 K	senza elemento di comando	1	2004.6962	2004.6966
1950 mm	argento	84 W	11'600 lm	3000 K	con elemento di comando [2 canali] sullo stello	2	2004.6954	2004.6958
2050 mm	bianca	84 W	12'200 lm	4000 K	senza elemento di comando	3	2004.6982	2004.6986
2050 mm	bianca	84 W	12'200 lm	4000 K	con elemento di comando [2 canali] sullo stello	4	2004.6974	2004.6978
2050 mm	bianca	84 W	11'600 lm	3000 K	senza elemento di comando	3	2004.6981	2004.6985
2050 mm	bianca	84 W	11'600 lm	3000 K	con elemento di comando [2 canali] sullo stello	4	2004.6972	2004.6977
2050 mm	argento	84 W	12'200 lm	4000 K	senza elemento di comando	3	2004.6980	2004.6984
2050 mm	argento	84 W	12'200 lm	4000 K	con elemento di comando [2 canali] sullo stello	4	2004.6971	2004.6976
2050 mm	argento	84 W	11'600 lm	3000 K	senza elemento di comando	3	2004.6979	2004.6983
2050 mm	argento	84 W	11'600 lm	3000 K	con elemento di comando [2 canali] sullo stello	4	2004.6970	2004.6975



MODULO DI COMUNICAZIONE ALONEATWORK

Per TWEAK

Note	Codice prodotto
	2004.4914