



## SOLO SLIM OFFICE

SOLO SLIM si integra armoniosamente in qualsiasi architettura grazie al suo design rotondo. Sia come apparecchio a soffitto, a sospensione o a piantana – SOLO SLIM diffonde una luce piacevole ovunque. Il design sagomato e uniforme rende l'apparecchio un punto di riferimento estetico per qualsiasi ambiente.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza telaio solo 53 mm, bianco o argento
Corpo in alluminio
Diffusore opalizzato con retroilluminazione estremamente uniformemente o ottica microprismatica adatta per l'ufficio
Plafoniera da incasso con o senza cornice o soprattutto per l'installazione in calcestruzzo
Apparecchio a plafone a scelta con effetto corona luminosa grazie all'illuminazione indiretta [8 %]
Sospensione emissione della luce diretta-indiretta [61 %/39 %]
Disponibile a scelta con MyLights Tunable – modifica della temperatura di colore per simulare la luce naturale del sole
Piastra LED e ottica intercambiabili

### DATI TECNICI

Efficienza luminosa	fino a 171 lm/W
Flusso luminoso apparecchio	1150 – 17'200 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K, 2700 – 6500 K
Indice di resa cromatica (IRC)	Ra ≥ 80
Mantenimento del flusso luminoso	L80 50'000 h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP40
Uniformità del colore	SDCM 3
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di rischio 0, nessun rischio



### SPECIFICAZIONI

Fino a 4 diametri a seconda del tipo di montaggio: ca. 400 mm, 500 mm, 650 mm, 950 mm
L'ottica conformità alla norma secondo EN 12464-1 e limitazione dell'effetto abbagliante: fino a UGR < 16 e Luminanza massima fino a $L_{max} \leq 3000 \text{ cd/m}^2$
Reattore elettronico integrato
Regolazione della luce: DALI o MyLights Remote Casambi
Adatto per illuminazione di emergenza (funzionamento DC)
Disponibile con unità d'emergenza
Lunghezza standard asta pendente 1 m, accorciabile in loco
Possibilità di altri tipi di sospensione grazie agli accessori [3 m può essere accorciato in loco, apparecchio a parete/plafone e sospensione]
Set IP44 opzionale
Disponibile anche come plafoniera da incasso apparecchio a plafone, apparecchio a sospensione e piantana


### AMBITI DI APPLICAZIONE

<b>Office &amp; Education:</b> aule, sale riunioni, uffici, caffetterie, ingressi, corridoi, scale
<b>Retail &amp; Hospitality:</b> alberghi, reception, zone di passaggio







1




2



3





4




### PLAFONIERA DA INCASSO SOLO SLIM OFFICE SENZA CORNICE


Diametro	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Note	Codice prodotto
414 mm	8 W	1150 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		1 1022.5525
414 mm	8 W	1060 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		1 1022.5524
414 mm	15 W	2150 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		1 1022.5527
414 mm	15 W	1980 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		1 1022.5526
514 mm	14 W	2200 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5529
514 mm	14 W	2050 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5528
514 mm	25 W	3700 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5532
514 mm	25 W	3450 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5531
514 mm	33 W	4350 lm	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 1022.5530
664 mm	26 W	4050 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5534
664 mm	26 W	3750 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5533
664 mm	39 W	5800 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5536
664 mm	39 W	5300 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5535
964 mm	56 W	8900 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5538
964 mm	56 W	8200 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5537
964 mm	75 W	11'900 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5540
964 mm	75 W	11'000 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5539




1




2



3




4




**PLAFONIERA DA INCASSO SOLO SLIM OFFICE**  
CON CORNICE


Diametro	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Note	Codice prodotto
428 mm	8 W	1150 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		1 1022.5542
428 mm	8 W	1060 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		1 1022.5541
428 mm	15 W	2150 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		1 1022.5544
428 mm	15 W	1980 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		1 1022.5543
528 mm	14 W	2200 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5546
528 mm	14 W	2050 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5545
528 mm	25 W	3700 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5549
528 mm	25 W	3450 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		2 1022.5548
528 mm	33 W	4350 lm	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	2 1022.5547
680 mm	26 W	4050 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5551
680 mm	26 W	3750 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5550
680 mm	39 W	5800 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5553
680 mm	39 W	5300 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		3 1022.5552
980 mm	56 W	8900 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5555
980 mm	56 W	8200 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5554
980 mm	75 W	11'900 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5557
980 mm	75 W	11'000 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		4 1022.5556




1




2



3



4



### PLAFONIERA DA INCASSO SOLO SLIM OFFICE PER INCASSO NEL CALCESTRUZZO

Diametro	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Note	Codice prodotto
414 mm	8 W	1150 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		<b>1</b> 1022.5559
414 mm	8 W	1060 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		<b>1</b> 1022.5558
414 mm	15 W	2150 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		<b>1</b> 1022.5561
414 mm	15 W	1980 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		<b>1</b> 1022.5560
514 mm	14 W	2200 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		<b>2</b> 1022.5563
514 mm	14 W	2050 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		<b>2</b> 1022.5562
514 mm	25 W	3700 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		<b>2</b> 1022.5566
514 mm	25 W	3450 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		<b>2</b> 1022.5565
514 mm	33 W	4350 lm	2700 – 6500 K	MyLights Remote Casambi	MyLights Tunable	<b>2</b> 1022.5564
664 mm	26 W	4050 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		<b>3</b> 1022.5568
664 mm	26 W	3750 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		<b>3</b> 1022.5567
664 mm	39 W	5800 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		<b>3</b> 1022.5571
664 mm	39 W	5300 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		<b>3</b> 1022.5570
964 mm	56 W	8900 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		<b>4</b> 1022.5573
964 mm	56 W	8200 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		<b>4</b> 1022.5572
964 mm	75 W	11'900 lm	4000 K	regolabile digitale DALI		<b>4</b> 1022.5575
964 mm	75 W	11'000 lm	3000 K	regolabile digitale DALI		<b>4</b> 1022.5574



#### PANNELLO PER MONTAGGIO A PLAFONE SOLO

per versione con cornice Ø 528 mm, per versione senza cornice Ø 514 mm

Note	Codice prodotto
bianco, modulo 600	1000.1830
bianco, modulo 625	1000.1831



#### GUARNIZIONE SOLO

con IP44

Note	Codice prodotto
bianco, Ø 400 mm	1000.2886
bianco, Ø 500 mm	1000.2887
bianco, Ø 650 mm	1000.2888
bianco, Ø 950 mm	2005.7870



#### ANELLO DI COMPENSAZIONE SOLO

per la compensazione degli strati superiori applicati in aggiunta fino ad un massimo di 13 mm

Note	Codice prodotto
bianco, 0-13 mm, opzionale, per Ø 514 mm	1000.1894



#### DIMA DI FORATURA SOLO SLIM

Note	Codice prodotto
bianco, per montaggio degli apparecchi senza cornice	1022.6824



### RETROFITS SOLO

Kit di retrofit per vecchie luci SOLO (lampade fluorescenti e LED)

Gli accessori di montaggio obbligatori devono essere ordinati separatamente, osservare le istruzioni contenute nelle istruzioni di montaggio

Diametro	Potenza del sistema	Temperatura del colore	Regolazione della luce	Codice prodotto
400 mm	8 W	4000 K	DALI	1021.3779
400 mm	8 W	3000 K	DALI	1021.3777
400 mm	15 W	4000 K	DALI	1021.3784
400 mm	15 W	3000 K	DALI	1021.3782
500 mm	14 W	4000 K	DALI	1021.3788
500 mm	14 W	3000 K	DALI	1021.3786
500 mm	25 W	4000 K	DALI	1021.3792
500 mm	25 W	3000 K	DALI	1021.3790
500 mm	37 W	4000 K	DALI	1021.3797
500 mm	37 W	3000 K	DALI	1021.3795
650 mm	26 W	4000 K	DALI	1021.3801
650 mm	26 W	3000 K	DALI	1021.3799
650 mm	39 W	4000 K	DALI	1021.3805
650 mm	39 W	3000 K	DALI	1021.3803
650 mm	60 W	4000 K	DALI	1021.3810
650 mm	60 W	3000 K	DALI	1021.3808
950 mm	56 W	4000 K	DALI	1021.3814
950 mm	56 W	3000 K	DALI	1021.3812
950 mm	75 W	4000 K	DALI	1021.3818
950 mm	75 W	3000 K	DALI	1021.3816
950 mm	118 W	4000 K	DALI	1021.3823
950 mm	118 W	3000 K	DALI	1021.3821

**ACCESSORI DI MONTAGGIO PER KIT DI RETROFITS**

## APPARECCHIO DA INCASSO

Selezionare gli accessori corretti secondo le istruzioni di montaggio degli accessori

Note	Codice prodotto
Accessori di montaggio necessari con Ø 400mm e Ø 500mm	1000.2883
Dima di foratura opzionale per 1000.2883	2005.3824
Accessori di montaggio necessari con Ø 650mm e Ø 950mm	1023.0224
Accessori di montaggio necessari per luci da incasso Ø 400 mm e Ø 500 mm	1000.1813