

Effizient
angenehmes Licht.

Echo 260

Von oben sollte bekanntlich nur das Beste kommen. Für Echo gilt dies in jeglicher Hinsicht. Das neue Downlight von Regent lässt schon vor dem ersten Einschalten Freude aufkommen. Denn das Leichtgewicht ist in Sekundenschnelle eingebaut – ganz ohne Werkzeug. Seine Leuchtdichte

harmonisiert Echo mittels Mischkammer und Streuscheibe. Die Folge: ein angenehm sanftes Lichterlebnis, das auch von sensiblen Augen gern gesehen wird, ohne dabei an Effizienz einzubüssen.

FEATURES

Blendfreies Licht dank hochpräziser Lichtführung
 Hohe Leuchteneffizienz
 Passiv gekühlt
 Werkzeuglose Schnellmontage
 Leichtgewicht-Bauweise für jede Decke geeignet
 Perfekte Integration in die Deckenarchitektur durch schlankes Design

TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	31 W, 33 W, 34 W
Leuchtenlichtstrom	3500 lm, 3700 lm, 3800 lm, 4000 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	$R_a \geq 90$
Lichtstromerhalt	L80 (B50) 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20/IP44 von unten bei geschlossener Decke

SPEZIFIKATIONEN

Downlight mit angenehm harmonisierten Leuchtdichten
 Deckenausschnitt 260 mm
 Reflektoren aluminiumbedampft oder weiss
 Werkzeuglose Montage des Zubehörs
 DALI
 Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten

ANWENDUNGSFELDER

Retail & Hospitality: Verkaufsräume, Warenpräsentation, Restaurants, Hotels, Kunst & Kultur







IP20
IP44

230V



0.5m

850°C


1

A

B

C
ECHO 260 LED

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Hinweis	Entblendungs-wert	Notlichtelement	Bestell-Nummer
34 W	4000 lm	4000 K	Reflektor silber			A 1001.1971
34 W	3800 lm	3000 K	Reflektor silber			A 1001.1963
34 W	4000 lm	4000 K	Reflektor silber		mit Notlichtelement	A 1008.8822
34 W	3700 lm	4000 K	Reflektor weiss			B 1001.2512
34 W	3500 lm	3000 K	Reflektor weiss			B 1001.2504
34 W	3700 lm	4000 K	Reflektor weiss		mit Notlichtelement	B 1008.8955
34 W	4000 lm	4000 K	Reflektor silber	UGR ≤ 19		C 1001.1987
31 W	3800 lm	3000 K	Reflektor silber	UGR ≤ 19		C 1001.1979
34 W	4000 lm	4000 K	Reflektor silber	UGR ≤ 19	mit Notlichtelement	C 1008.8842
33 W	3800 lm	3000 K	Reflektor silber	UGR ≤ 19	mit Notlichtelement	C 1008.8830


ABDECKRING ECHO 260 LED


klar

Farbe	Hinweis	Bestell-Nummer
weiss	IP44 von unten, bei geschlossenen Decken	1001.2406
silber	IP44 von unten, bei geschlossenen Decken	1001.2368
weiss	IP55 von unten, bei geschlossenen Decken	1001.2408
silber	IP55 von unten, bei geschlossenen Decken	1001.2370



ABDECKRING ECHO 260 LED

matt

Farbe	Hinweis	Bestell-Nummer
weiss	IP55 von unten, bei geschlossenen Decken	1001.2407
silber	IP55 von unten, bei geschlossenen Decken	1001.2369


RING ECHO 260 LED

Hinweis	Bestell-Nummer
zur Deckenverstärkung	1001.2416


EINBETONIERGEHÄUSE B.BOX

Hinweis	Bestell-Nummer
aus Stahl, sendzimirverzinkt	1001.2271