



Splash Clear

Feuchtraum-Wannenleuchte

Die Splash wird allen Erwartungen an eine professionelle Feuchtraumleuchte gerecht. Die mit Edelstahlverschlüssen versehene Ausführung aus schlagfestem und UV-stabilisiertem Polycarbonat ist höchst widerstandsfähig, absolut verschlussdicht und garantiert in seiner «clear» Ausführung mit transparentem Gehäuse ein hochwertiges Erscheinungsbild. Die messbare Reduktion des Wartungs- und Energieaufwands kann sich ebenfalls sehen lassen.

FEATURES

Erfüllt alle Anforderungen an eine Feuchtraum-Wannenleuchte
 Schutzart IP66 – hoher Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit
 Gleichmässige, homogene Ausleuchtung durch Primärdiffusor
 Hoher Leuchtenlichtstrom von bis zu 8100 lm
 Hohe Leuchteneffizienz von bis zu 150 lm/W
 Optimales Wärmemanagement durch Kühlkörper aus Aluminium
 Robust durch Schlagfestigkeit bis zu IK10
 Einsatztemperaturbereich –20 bis +50 °C
 Lichtstromerhalt bis zu L90 71'000h / L80 145'000h
 Transparentes, hochwertiges Erscheinungsbild


SPEZIFIKATIONEN

Für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage
 Einsatztemperaturbereich –20 bis +40 °C
 Wanne und Abdeckung aus Polycarbonat (PC), transparent
 Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K
 Ausstrahlwinkel: breitstrahlend
 Integriertes Betriebsgerät Multilumen ON/OFF oder regulierbar digital DALI2
 Mit integrierter Durchgangsverdrahtung erhältlich
 Mit Notlichtelement erhältlich


ANWENDUNGSFELDER

Industry: Produktions- und Montagehallen, Lagerhallen, Kühlhäuser, Messehallen, Parkhäuser, Ladezonen, Keller

Splash Clear



A



B



C

Artikelnummer	Info	Länge	Ausstrahlcharakteristik	Lichtsteuerung	Durchgangsverdrahtung	Notlichtelement	☒
SPLASH CLR 1272 LED3700-4600-830 WB PC ONF E3h M 2008.9125	4600 lm 3000 K warm white	1272 mm	breitstrahlend	ON/OFF		mit Notlichtelement	A, B, C
SPLASH CLR 1272 LED3700-6200-830 WB PC ONF ML 2008.9123	6200 lm 3000 K warm white	1272 mm	breitstrahlend	ON/OFF		ohne Notlichtelement	A, B, C
SPLASH CLR 1272 LED3900-4850-840 WB PC ONF E3h M 2008.9128	4850 lm 4000 K neutral white	1272 mm	breitstrahlend	ON/OFF		mit Notlichtelement	A, B, C
SPLASH CLR 1272 LED3900-6600-840 WB PC ONF ML 2008.9126	6600 lm 4000 K neutral white	1272 mm	breitstrahlend	ON/OFF		ohne Notlichtelement	A, B, C
SPLASH CLR 1272 LED4600-830 WB PC DALI 2008.9129	4600 lm 3000 K warm white	1272 mm	breitstrahlend	DALI2		ohne Notlichtelement	A, B, C
SPLASH CLR 1272 LED4850-840 WB PC DALI 2008.9132	4850 lm 4000 K neutral white	1272 mm	breitstrahlend	DALI2		ohne Notlichtelement	A, B, C
SPLASH CLR 1572 LED4550-5700-830 WB PC ONF E3h M 2008.9154	5700 lm 3000 K warm white	1572 mm	breitstrahlend	ON/OFF		mit Notlichtelement	A, B, C
SPLASH CLR 1572 LED4550-7700-830 WB PC ONF ML 2008.9153	7700 lm 3000 K warm white	1572 mm	breitstrahlend	ON/OFF		ohne Notlichtelement	A, B, C
SPLASH CLR 1572 LED4800-6000-840 WB PC ONF E3h M 2008.9156	6000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	breitstrahlend	ON/OFF		mit Notlichtelement	A, B, C
SPLASH CLR 1572 LED4800-8100-840 WB PC ONF ML 2008.9155	8100 lm 4000 K neutral white	1572 mm	breitstrahlend	ON/OFF		ohne Notlichtelement	A, B, C
SPLASH CLR 1572 LED6000-840 WB PC DALI 2008.9157	6000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	breitstrahlend	DALI2		ohne Notlichtelement	A, B, C
SPLASH CLR 1572 LED8100-840 WB PC DALI 2008.9159	8100 lm 4000 K neutral white	1572 mm	breitstrahlend	DALI2		ohne Notlichtelement	A, B, C