



Splash Essential

Feuchtraum-Wannenleuchte

Bereits auf den ersten Blick wird klar – auf die robuste SPLASH ESSENTIAL kann man in Sachen Lichtqualität und Widerstandsfähigkeit zählen. Wanne und Abdeckung aus hochwertigem Polycarbonat kombiniert mit einem intelligenten Dichtungskonzept garantieren eine hohe Schlagfestigkeit (IK10) und Schutzart (IP66) sowie einen problemlosen Einsatz bei Temperaturen von -25 °C bis +40 °C. Dank der opalenen Abdeckung bietet sie entblendetes und breitstrahlendes Licht für mehr Sicherheit im industriellen Einsatz. Und das alles zu einem attraktiven Preis.

FEATURES

Wanne und Abdeckung aus Polycarbonat (PC)
Gehäuse hellgrau, mit Verschlüssen aus Edelstahl
Hohe Leuchteffizienz von bis zu 136 lm/W
Robust durch Schlagfestigkeit bis zu IK10
Schutzart IP66
Einsatztemperaturbereich -25 bis +40 °C, Einsatztemperaturbereich mit Notlichtelement 0 bis +25 °C
Das Essentielle einer Feuchtraumleuchte zu einem attraktiven Preis

SPEZIFIKATIONEN

Für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage
Mit opaler Abdeckung zur Entblendung
Mit integrierter Durchgangsverdrahtung erhältlich
Optional mit unsichtbar integriertem Hochfrequenz (HF)-Bewegungssensor
Breitstrahlend
ON/OFF oder DALI2
Mit Notlichtelement (Einzelbatterie 3 h) erhältlich

ANWENDUNGSFELDER

Industry: Produktionshallen, Industriehallen, Lagerhallen, Parkhäuser, Nebenräume, Keller

Splash Essential


230V




IP66

IK10

850°C



A



B



C

Artikelnummer	Info	Länge	Lichtsteuerung	Durchgangsverdrahtung	Hinweis	☒ ☒
SPLASH ESS 1272 LED3000-840 WB ONF 2008.6350	3000 lm 4000 K neutral white	1272 mm	ON/OFF	ohne DV		A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1272 LED3000-840 WB ONF E3h 2008.6352	3000 lm 4000 K neutral white	1272 mm	ON/OFF	ohne DV	mit Notlichtelement	A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1272 LED4000-840 WB DALI 2009.6143	4000 lm 4000 K neutral white	1272 mm	DALI2	ohne DV		A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1272 LED4000-840 WB DALI THW 2009.6144	4000 lm 4000 K neutral white	1272 mm	DALI2	5 x 2.5		A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1272 LED4000-840 WB ONF 2008.6355	4000 lm 4000 K neutral white	1272 mm	ON/OFF	ohne DV		A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1272 LED4000-840 WB ONF E3h 2008.6357	4000 lm 4000 K neutral white	1272 mm	ON/OFF	ohne DV	mit Notlichtelement	A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1272 LED4000-840 WB ONF THW 2008.6356	4000 lm 4000 K neutral white	1272 mm	ON/OFF	5 x 2.5		A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1272 LED4000-840 WB ONF THW E3h 2008.6358	4000 lm 4000 K neutral white	1272 mm	ON/OFF	5 x 2.5	mit Notlichtelement	A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1272 LED4000-865 WB DALI 2009.6145	4000 lm 6500 K cool daylight white	1272 mm	DALI2	ohne DV		A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1272 LED4000-865 WB ONF 2008.6360	4000 lm 6500 K cool daylight white	1272 mm	ON/OFF	ohne DV		A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1272 LED4000-865 WB ONF E3h 2008.6362	4000 lm 6500 K cool daylight white	1272 mm	ON/OFF	ohne DV	mit Notlichtelement	A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1572 LED5000-840 WB DALI 2009.6146	5000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	DALI2	ohne DV		A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1572 LED5000-840 WB DALI THW 2009.6147	5000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	DALI2	5 x 2.5		A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1572 LED5000-840 WB DALI THW MAS 2009.6148	5000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	DALI2	5 x 2.5	Master, mit HF-Bewegungssensor	A, B, 1, 2, 3, C 4, 5
SPLASH ESS 1572 LED5000-840 WB DALI THW SLV 2009.6149	5000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	DALI2	5 x 2.5	Slave, für HF-Bewegungssensor	A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1572 LED5000-840 WB ONF 2008.6367	5000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	ON/OFF	ohne DV		A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1572 LED5000-840 WB ONF E3h 2008.6370	5000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	ON/OFF	ohne DV	mit Notlichtelement	A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1572 LED5000-840 WB ONF THW 2008.6369	5000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	ON/OFF	5 x 2.5		A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1572 LED5000-840 WB ONF THW E3h 2008.6372	5000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	ON/OFF	5 x 2.5	mit Notlichtelement	A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1572 LED5000-865 WB DALI 2009.6150	5000 lm 6500 K cool daylight white	1572 mm	DALI2	ohne DV		A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1572 LED5000-865 WB ONF 2008.6374	5000 lm 6500 K cool daylight white	1572 mm	ON/OFF	ohne DV		A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1572 LED5000-865 WB ONF E3h 2008.6375	5000 lm 6500 K cool daylight white	1572 mm	ON/OFF	ohne DV	mit Notlichtelement	A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1572 LED7200-840 WB DALI 2009.6151	7200 lm 4000 K neutral white	1572 mm	DALI2	ohne DV		A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1572 LED7200-840 WB DALI THW 2009.6152	7200 lm 4000 K neutral white	1572 mm	DALI2	5 x 2.5		A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1572 LED7200-840 WB DALI THW MAS 2009.6153	7200 lm 4000 K neutral white	1572 mm	DALI2	5 x 2.5	Master, mit HF-Bewegungssensor	A, B, 1, 2, 3, C 4, 5
SPLASH ESS 1572 LED7200-840 WB DALI THW SLV 2009.6154	7200 lm 4000 K neutral white	1572 mm	DALI2	5 x 2.5	Slave, für HF-Bewegungssensor	A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1572 LED7200-840 WB ONF 2008.6380	7200 lm 4000 K neutral white	1572 mm	ON/OFF	ohne DV		A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1572 LED7200-840 WB ONF E3h 2008.6382	7200 lm 4000 K neutral white	1572 mm	ON/OFF	ohne DV	mit Notlichtelement	A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1572 LED7200-840 WB ONF THW 2008.6381	7200 lm 4000 K neutral white	1572 mm	ON/OFF	5 x 2.5		A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1572 LED7200-840 WB ONF THW E3h 2008.6383	7200 lm 4000 K neutral white	1572 mm	ON/OFF	5 x 2.5	mit Notlichtelement	A, B, 1, 2, 3, C 4

SPLASH ESS 1572 LED9100-840 WB DALI 2009.6155	9100 lm 4000 K neutral white	1572 mm	DALI2	ohne DV	A, B, 1, 2, 3, C 4
SPLASH ESS 1572 LED9100-840 WB ONF 2008.6385	9100 lm 4000 K neutral white	1572 mm	ON/OFF	ohne DV	A, B, 1, 2, 3, C 4

Zubehör Splash Essential

1



2008.2937

UNVERSL EQP CHAIN 1000

Gliederkette Universal aus Stahl, galvanisch verzinkt

Belastbarkeit max. 65 kg

L = 1000 mm

2



2008.2938


UNVERSL EQP CHAIN 1500

Gliederkette Universal aus Stahl, galvanisch verzinkt

Belastbarkeit max. 65 kg

L = 1500 mm

3



2008.2939

UNVERSL EQP CHAIN 3000

Gliederkette Universal aus Stahl, galvanisch verzinkt

Belastbarkeit max. 65 kg

L = 3000 mm

4



2008.2940

UNVERSL EQP CHAIN 5000

Gliederkette Universal aus Stahl, galvanisch verzinkt

Belastbarkeit max. 65 kg

L = 5000 mm

5



2006.1450

SPLASH ESS EQP RC

Fernbedienung Splash Essential zum Einstellen der Sensorparameter

2 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)