



CHANNEL S UP OFFICE

Die Pendelleuchte CHANNEL S UP sorgt in jedem Raum für eine angenehme Atmosphäre. Ihr elegantes Erscheinungsbild und die erstklassige Lichtqualität lassen sie in Büros und angrenzenden Zonen besonders gut aussehen. Mit ihrem indirekten Lichtanteil und der angenehmen Deckenaufhellung verbessert sie die Arbeitsplatzergonomie enorm und eröffnet neue Möglichkeiten der Lichtgestaltung. Die äusserst schmale CHANNEL S UP ist in vier unterschiedlichen Optiken erhältlich und ermöglicht damit grössten Spielraum in der Lichtplanung. Die Leuchte bietet aber nicht nur hochwertiges Licht, sondern trägt dank integrierter Tunable White-Technologie auch merklich zum Wohlbefinden der Menschen bei. So schlank und doch vollgepackt mit ausgereifter Technologie. CHANNEL S UP ist anpassungsfähige und normkonforme Arbeitsplatzbeleuchtung in vollendeter Form.

FEATURES

«S» wie schlank: ästhetisches Design in sehr kompakten Abmessungen, 65 x 71 mm

Channel S Up: kontinuierliche Lichtlinie ohne Unterbruch bis zu 24 m Länge durch rollbaren Diffusor RUN, vor Ort kürzbar

Channel S Up Office: höchster Sehkomfort dank Entblendung mit bürotauglichem Diffusor RUN+ und hohem Anteil an indirektem Licht

Channel S Up Boost Office: Entblendung durch bürotaugliche Rasteroptik, besonders effizient dank hohem Direktlichtanteil

RUN+ und Rasteroptik Boost garantieren normkonforme Planung gemäss EN 12464-1

Hoher Leuchtenlichtstrom von 1500 lm bis 3300 lm Direktlichtanteil pro Meter, je nach Produktlinie

Schattenfreie Lichtlinie und zeitloses Design

Asymmetrische Lichtverteilung für normgerechte Tafelbeleuchtung und Wandbestrahlung

TECHNISCHE DATEN

Leuchtenlichtstrom	bis zu 5100 lm/1,2 m
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 2700–6500 K
Farbwiedergabeindex [CRI]	Ra ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1, geringes Risiko
Farbkonsistenz	SDCM 3

SPEZIFIKATIONEN

Längen: 1250 mm, 1550 mm, 2450 mm, [3650 mm via System]

Stirnseiten mit Dehnungskompensation garantieren bündig anstossenden Diffusor ohne Spalt

Eingelassene Stirnseiten bieten visuell unterbrechungsfreie Seitenflächen

Tragprofil und Stirnseiten aus Aluminium, natur eloxiert

Ohne sichtbare Schrauben

Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 2700–6500 K [ausser Channel S Up Boost]

Indirektlichtanteil von 20 % [Boost Office] bis 65 % [Office]

Betriebsgerät integriert

Regulierbar digital DALI

Auch als Systemleuchte erhältlich

ANWENDUNGSFELDER

Office & Education: Grossraumbüros, Schulungsräume, Besprechungsräume, Bibliotheken, Schulzimmer, Verkehrszonen





Retail & Hospitality: Kassenbereiche, Shopping Malls

Industry: Arbeitsräume



IP20 650°C 0.5m






1

2

3


PENDELLEUCHE CHANNEL S UP OFFICE

RUN+, bürotaugliche Optik, für eine perfekt entblendete und kontinuierliche Lichtlinie, UGR < 19, Lmax ≤ 3000 cd/m²


Länge	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Bestell-Nummer
1250 mm	47 W	4500 lm	4000 K	1 2005.2629
1250 mm	47 W	4280 lm	3000 K	1 2005.2626
1250 mm	47 W	4500 lm	2700-6500 K	1 2005.2632
1550 mm	58 W	5630 lm	4000 K	2 2005.2630
1550 mm	58 W	5350 lm	3000 K	2 2005.2627
2450 mm	98 W	9640 lm	4000 K	3 2005.2631
2450 mm	98 W	9170 lm	3000 K	3 2005.2628



BALDACHIN-SET UNIVERSAL

für 1x Drahtseilaufhängung, weiss

Länge	Bestell-Nummer
132 mm	2001.8467



WANDHALTER-SET CHANNEL S

2er-Set, Empfehlung: mindestens alle 1,5m

Hinweis	Bestell-Nummer
Einspeise-Set, bestehend aus zwei Wandhalterungen und zwei Kaschierungen, breiter Wandhalter für Einspeisung	2004.6119
weitere Wandhalterungen, Set bestehend aus einem Wandhalter und einer Kaschierung	2004.6121



DEMONTAGE-WERKZEUG PURELITE

Werkzeug für die Demontage der Lichtleiste aus dem Tragprofil

Hinweis	Bestell-Nummer
	1022.8951