

Item

Die Item LED als Pendelleuchte garantiert eine gradlinige Eleganz, kompromisslose Effizienz und erstklassige Lichtqualität. Ihre Stärken fördern die Office-Atmosphäre, die Konzentration und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz oder in den

Sitzungszimmern. In erster Linie aber zeichnet sie sich durch hohe Leuchteneffizienz, gleichmässige Ausleuchtung, niedrige Wartungskosten und ein klares Erscheinungsbild aus.

FEATURES

Direkt und indirekt strahlend
Gradlinige Eleganz bis zu 3 Metern Länge aus einem Stück ohne sichtbare Schrauben
Leuchtenlichtstrom bis zu 15'800 lm
Besonders homogen ausgeleuchtete CLD-Optik
Leuchteneffizienz bis zu 112 lm/W
Bürotauglich mit bis zu 15'800 Lumen, $UGR \leq 13$; $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$

TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	52 W, 56 W, 65 W, 104 W, 130 W
Leuchtenlichtstrom	6000 lm, 6300 lm, 7550 lm, 7900 lm, 12'000 lm, 12'600 lm, 15'100 lm, 15'800 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	$R_a \geq 80$
UGR	≤ 19
Lichtstromerhalt	L80 (B10) 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0, kein Risiko



SPEZIFIKATIONEN

Mit modernster LED-Technik
Rechteckige Form
Farben: weiss, silber
DALI
3000 K oder 4000 K
Betriebsgerät integriert

ANWENDUNGSFELDER

Office & Education: Grossraumbüros, Einzelbüros, Sitzungsräume, Eingangsbereiche, Cafeterias, Verkehrszonen, Schulzimmer
Retail & Hospitality: Verkehrszonen, Rezeptionen, Kassenbereiche


IP20 850°C 230V $\varnothing 0.5m$



PENDELLEUCHTE ITEM LED

Länge	Systemleistung	Farbe	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Bestell-Nummer
1260 mm	52 W	weiss	6300 lm	4000 K	1004.6109
1260 mm	52 W	weiss	6000 lm	3000 K	1004.6107
1260 mm	56 W	silber	6300 lm	4000 K	1004.5844
1260 mm	52 W	silber	6000 lm	3000 K	1004.5842
1560 mm	65 W	weiss	7900 lm	4000 K	1004.6113
1560 mm	65 W	weiss	7550 lm	3000 K	1004.6111
1560 mm	65 W	silber	7900 lm	4000 K	1004.5848
1560 mm	65 W	silber	7550 lm	3000 K	1004.5846
2440 mm	104 W	weiss	12'600 lm	4000 K	1004.6117
2440 mm	104 W	weiss	12'000 lm	3000 K	1004.6115
2440 mm	104 W	silber	12'600 lm	4000 K	1004.5852
2440 mm	104 W	silber	12'000 lm	3000 K	1004.5850
3040 mm	130 W	weiss	15'800 lm	4000 K	1004.6121
3040 mm	130 W	weiss	15'100 lm	3000 K	1004.6119
3040 mm	130 W	silber	15'800 lm	4000 K	1004.5856
3040 mm	130 W	silber	15'100 lm	3000 K	1004.5854