



Zug LED

Rohrleuchte

Kaum eine andere Leuchte ist so robust und elegant wie die Zug LED. Auf den ersten Blick ist die Rohrleuchte im industriellen Einsatz zuhause: unterschiedlichste Lumenpakete und einfache Handhabung. Doch auf den zweiten Blick zeigt sie sich auch als architektonisches Highlight im technisch-dekorativen Innen- und Aussenbereich. Dafür sorgt trotz ihrer Robustheit das elegante Design ohne Kompromisse an die Lichtqualität. Selbst ein Hochdruckreiniger kann daran nichts ändern.

FEATURES

Für mehrere Schutzarten geprüft, IP65/66/67/68 (20 m), IP69K für Hochdruckreiniger geeignet

Für den Innen- und Aussenbereich geeignet

Für Decken- und Wandanbaumontage

Schutzrohr mit Durchmesser 75 mm aus opalem PMMA

Mit integrierter Durchgangsverdrahtung

Montage durch variabel positionierbare Befestigungsschellen

TECHNISCHE DATEN

Systemleistung: 20 W / 27 W / 34 W / 30 W / 42 W / 53 W

Leuchtenlichtstrom: 3300 lm / 4500 lm / 5700 lm / 5100 lm / 7100 lm / 7700 lm

Farbtemperatur: 4000 K

Farbwiedergabeindex: Ra > 80

Lichtstromerhalt: L70 50'000 h

Schutzklasse: Schutzklasse II

Schutzart (IP): IP66

SPEZIFIKATIONEN

ON/OFF

Betriebsgerät integriert

Schlagfestigkeit IK10 (PC) oder IK09 (PMMA)

Einsatztemperaturbereich -25 bis +40 °C

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur

ANWENDUNGSFELDER

Industry: Industrielle Anwendungen, Bereiche mit besonderen Schutzanforderungen, Arbeitsgruben, ungeschützte Aussenbereiche, Nasszellen, Kühlhäuser

Zug LED



IP66

IP67

IP69K


IK09




IK10




A




B



C



Artikelnummer	Info	Länge	Hinweis	
ZUG TL m1200 LED3300-840 RB PMMA ONF 1004.4214	3300 lm 4000 K neutral white	1410 mm	Leuchtenrohr aus PMMA, transopal	A, B, C
ZUG TL m1200 LED4500-840 RB PMMA ONF 2000.4023	4500 lm 4000 K neutral white	1410 mm	Leuchtenrohr aus PMMA, transopal	A, B, C
ZUG TL m1200 LED5700-840 RB PMMA ONF 2000.1040	5700 lm 4000 K neutral white	1410 mm	Leuchtenrohr aus PMMA, transopal	A, B, C
ZUG TL m1500 LED5100-840 RB PMMA ONF 2000.5282	5100 lm 4000 K neutral white	1710 mm	Leuchtenrohr aus PMMA, transopal	A, B, C
ZUG TL m1500 LED7100-840 RB PMMA ONF 2000.1048	7100 lm 4000 K neutral white	1710 mm	Leuchtenrohr aus PMMA, transopal	A, B, C
ZUG TL m1500 LED7700-840 RB PC ONF 2000.5290	7700 lm 4000 K neutral white	1710 mm	Leuchtenrohr aus PC, tropal	A, B, C