



## Matrix

Ob Shop, Museum oder Ausstellung – Licht beeinflusst den Kaufentscheid Ihrer Kunden erheblich. Doch der Strahler Matrix garantiert nicht nur erstklassiges Licht für die Präsentation Ihrer Auslage. Sein reduziertes Design passt sich auch harmonisch in Ihr Ausstellungskonzept ein. Und dies bei ausgezeichneten Effizienzwerten auch dank niedrigen Unterhaltskosten.

Perfekt in Design  
und Technologie

### FEATURES

- Hohe Leuchteffizienz
- Hervorragende Farbwiedergabe mit CRI  $\geq 90$
- Flexible Ausrichtung: 360° drehbar und schwenkbar bis zu 45° über die Horizontale und bis zu 45° über die Vertikale nach hinten
- Reflektoren werkzeuglos austauschbar

### TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	22 W, 26 W, 32 W
Leuchtenlichtstrom	2750 lm, 3100 lm, 3250 lm, 4500 lm, 4750 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	$R_a \geq 90$
Lichtstromerhalt	L80 (B50) 50'000h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20





### SPEZIFIKATIONEN

- Hochwertiges Aluminiumdruckguss-Gehäuse
- Reflektor aus Reinstaluminium
- ON/OFF oder DALI
- Ausstrahlwinkel: 20°, 30°, 40°
- Gehäusefarben: weiss, silber
- Mit Stromschienen-Adapter für Stromschiene Global Trac Pro (ON/OFF) und Global Trac Pulse (DALI)

### ANWENDUNGSFELDER

- Retail & Hospitality:** Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Museen, Kunst & Kultur, Warenpräsentation





A

B

C

### STROMSCHIENEN-STRAHLER MATRIX LED

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
22 W	2900 lm	4000 K	weiss	ON/OFF	A 2000.8804
22 W	2900 lm	4000 K	weiss	DALI	A 2003.2210
22 W	2750 lm	3000 K	weiss	ON/OFF	A 2000.8789
22 W	2750 lm	3000 K	weiss	DALI	A 2003.2204
22 W	2900 lm	4000 K	silber	ON/OFF	A 2000.8795
22 W	2900 lm	4000 K	silber	DALI	A 2003.2207
22 W	2750 lm	3000 K	silber	ON/OFF	A 2000.8776
22 W	2750 lm	3000 K	silber	DALI	A 2003.2201
26 W	3250 lm	4000 K	weiss	ON/OFF	A 2000.8862
26 W	3250 lm	4000 K	weiss	DALI	A 2003.2228
26 W	3100 lm	3000 K	weiss	ON/OFF	A 2000.8846
26 W	3100 lm	3000 K	weiss	DALI	A 2003.2219
26 W	3250 lm	4000 K	silber	ON/OFF	A 2000.8853
26 W	3250 lm	4000 K	silber	DALI	A 2003.2223
26 W	3100 lm	3000 K	silber	ON/OFF	A 2000.8831
26 W	3100 lm	3000 K	silber	DALI	A 2003.2213
32 W	4750 lm	4000 K	weiss	ON/OFF	A 2000.8992
32 W	4750 lm	4000 K	weiss	DALI	A 2003.2240
32 W	4500 lm	3000 K	weiss	ON/OFF	A 2000.8979
32 W	4500 lm	3000 K	weiss	DALI	A 2003.2234
32 W	4750 lm	4000 K	silber	ON/OFF	A 2000.8985
32 W	4750 lm	4000 K	silber	DALI	A 2003.2237
32 W	4500 lm	3000 K	silber	ON/OFF	A 2001.1870
32 W	4500 lm	3000 K	silber	DALI	A 2003.2231
22 W	2900 lm	4000 K	weiss	ON/OFF	B 2000.8805
22 W	2900 lm	4000 K	weiss	DALI	B 2003.2211
22 W	2750 lm	3000 K	weiss	ON/OFF	B 2000.8790
22 W	2750 lm	3000 K	weiss	DALI	B 2003.2205
22 W	2900 lm	4000 K	silber	ON/OFF	B 2000.8796
22 W	2900 lm	4000 K	silber	DALI	B 2003.2208
22 W	2750 lm	3000 K	silber	ON/OFF	B 2000.8778
22 W	2750 lm	3000 K	silber	DALI	B 2003.2202
26 W	3250 lm	4000 K	weiss	ON/OFF	B 2000.8863
26 W	3250 lm	4000 K	weiss	DALI	B 2003.2229
26 W	3100 lm	3000 K	weiss	ON/OFF	B 2000.8847
26 W	3100 lm	3000 K	weiss	DALI	B 2003.2220
26 W	3250 lm	4000 K	silber	ON/OFF	B 2000.8854
26 W	3250 lm	4000 K	silber	DALI	B 2003.2224
26 W	3100 lm	3000 K	silber	ON/OFF	B 2000.8832
26 W	3100 lm	3000 K	silber	DALI	B 2003.2215
32 W	4750 lm	4000 K	weiss	ON/OFF	B 2000.8993
32 W	4750 lm	4000 K	weiss	DALI	B 2003.2241


Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
32 W	4500 lm	3000 K	weiss	ON/OFF	B 2000.8980
32 W	4500 lm	3000 K	weiss	DALI	B 2003.2235
32 W	4750 lm	4000 K	silber	ON/OFF	B 2000.8986
32 W	4750 lm	4000 K	silber	DALI	B 2003.2238
32 W	4500 lm	3000 K	silber	ON/OFF	B 2000.8973
32 W	4500 lm	3000 K	silber	DALI	B 2003.2232
22 W	2900 lm	4000 K	weiss	ON/OFF	C 2000.8806
22 W	2900 lm	4000 K	weiss	DALI	C 2003.2212
22 W	2750 lm	3000 K	weiss	ON/OFF	C 2000.8791
22 W	2750 lm	3000 K	weiss	DALI	C 2003.2206
22 W	2900 lm	4000 K	silber	ON/OFF	C 2000.8797
22 W	2900 lm	4000 K	silber	DALI	C 2003.2209
22 W	2750 lm	3000 K	silber	ON/OFF	C 2000.8779
22 W	2750 lm	3000 K	silber	DALI	C 2003.2203
26 W	3250 lm	4000 K	weiss	ON/OFF	C 2000.8864
26 W	3250 lm	4000 K	weiss	DALI	C 2003.2230
26 W	3100 lm	3000 K	weiss	ON/OFF	C 2000.8848
26 W	3100 lm	3000 K	weiss	DALI	C 2003.2221
26 W	3250 lm	4000 K	silber	ON/OFF	C 2000.8855
26 W	3250 lm	4000 K	silber	DALI	C 2003.2226
26 W	3100 lm	3000 K	silber	ON/OFF	C 2000.8833
26 W	3100 lm	3000 K	silber	DALI	C 2003.2216
32 W	4750 lm	4000 K	weiss	ON/OFF	C 2000.8994
32 W	4750 lm	4000 K	weiss	DALI	C 2003.2242
32 W	4500 lm	3000 K	weiss	ON/OFF	C 2000.8981
32 W	4500 lm	3000 K	weiss	DALI	C 2003.2236
32 W	4750 lm	4000 K	silber	ON/OFF	C 2000.8987
32 W	4750 lm	4000 K	silber	DALI	C 2003.2239
32 W	4500 lm	3000 K	silber	ON/OFF	C 2000.8974
32 W	4500 lm	3000 K	silber	DALI	C 2003.2233



#### ABDECKUNGS-SET MATRIX LED

Acrylglas

Hinweis	Bestell-Nummer
	2000.3872



#### BLENDSCHUTZKLAPPEN-SET MATRIX LED

schwarz

Hinweis	Bestell-Nummer
	1002.9253



#### REFLEKTOR-SET MATRIX LED

Hinweis	Bestell-Nummer
Flood 40°	1002.9412
Medium 30°	1002.9414