



Beam Office

Uplight

Das Uplight BEAM ermöglicht eine flexible Lichtplanung, die sich nahtlos an die individuellen Bedürfnisse im Büro oder Homeoffice anpasst. Das integrierte Betriebsgerät mit MyLights Remote Casambi garantiert eine einfache Steuerung und eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten, um das perfekte Lichtambiente zu schaffen. Darüber hinaus verfügt das Uplight BEAM über ein 2 x 25W USB-C-Netzteil, das Ihnen die Möglichkeit bietet, Tischleuchten wie unseren beliebten Joker oder Ihr Mobiltelefon aufzuladen.

FEATURES

Blendfreier Sehkomfort durch 100% indirekte Beleuchtung

Frei auf dem Arbeitsplatz positionierbar

Mobil, flexibel ohne Montageaufwand mit Netzstecker in unterschiedlichen Settings einsetzbar

Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium

Kompakte Abmessungen (H: 410mm, Ø: 100mm)

Mit Casambi App via Smartphone steuerbar

Vielfältige Steuerungs- und Programmiermöglichkeiten mit Casambi

2 x 25W USB-C-Anschluss für externe Devices

SPEZIFIKATIONEN

Leuchtenlichtstrom 9700 lm

Betriebsgerät in den Leuchtenkörper integriert

Taster am Gehäuse zum Ein- und Ausschalten und Dimmen

Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K

Gehäusefarben schwarz (eloxiert), silber (eloxiert) oder weiss (pulverbeschichtet)

Zubehör: Bedienmodul für den Arbeitsplatz zum Ein- und Ausschalten, Dimmen, Anwesenheits- und Tageslichtsteuerung

Zubehör: Externer Tageslicht- und Anwesenheitssensor

Zubehör: Akustikpaneel für Verbesserung der Reflektion und Akustik

ANWENDUNGSFELDER

Office & Education: Büros, Grossraumbüros, Konferenzräume, Besprechungsräume, Empfangszonen, Theken

Retail & Hospitality: Galerien, Hotels, Restaurants, Wohnbereiche

Beam Office

SCHWARZ

230V



IP20

650°C




0.4m




A f D







A



B



C

Artikelnummer	Info	Farbe / Finish	Ausstrahlcharakteristik	Lichtsteuerung		
BEAM 410 LED9200-830 NB BK CAS CH 2010.5066	9200 lm 3000 K neutral white	schwarz / eloxiert	engstrahlend	Casambi	A, B, C	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
BEAM 410 LED9700-840 NB BK CAS CH 2010.5069	9700 lm 4000 K neutral white	schwarz / eloxiert	engstrahlend	Casambi	A, B, C	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Beam Office

SILBER

230V



IP20

650°C




0.4m




A f D






A



B



C

Artikelnummer	Info	Farbe / Finish	Ausstrahlcharakteristik	Lichtsteuerung		
BEAM 410 LED9200-830 NB SR CAS CH 2010.5065	9200 lm 3000 K neutral white	silber / eloxiert	engstrahlend	Casambi	A, B, C	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
BEAM 410 LED9700-840 NB SR CAS CH 2010.5068	9700 lm 4000 K neutral white	silber / eloxiert	engstrahlend	Casambi	A, B, C	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Beam Office

WEISS

230V



IP20


650°C




0.4m







A



B



C

Artikelnummer	Info	Farbe / Finish	Ausstrahlcharakteristik	Lichtsteuerung		
BEAM 410 LED9200-830 NB WH CAS CH 2010.5067	9200 lm 3000 K neutral white	weiss	engstrahlend	Casambi	A, B, C	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
BEAM 410 LED9700-840 NB WH CAS CH 2010.5070	9700 lm 4000 K neutral white	weiss	engstrahlend	Casambi	A, B, C	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Zubehör Beam Office

1



1022.0941

CONT CASSWI XIF WH CAS

Bedienelement Casambi Switch Casambi, weiss

Zur drahtlosen Ansteuerung von Leuchten mit Casambi Modulen, Ansteuerung von Leuchten, Gruppen, Szenen, Animationen, Dimmen sowie das Verändern der Farbtemperatur möglich, Set bestehend aus: Bedienelement, Montageplatte mit Magneten®App kostenlos zum Download verfügbar für iOS und Android Geräte

L = 90 mm, B = 90 mm, T = 12 mm

2



1022.0942

CONT CASSWI XIF BK CAS

Bedienelement Casambi Switch, schwarz

Zur drahtlosen Ansteuerung von Leuchten mit Casambi Modulen, Ansteuerung von Leuchten, Gruppen, Szenen, Animationen, Dimmen sowie das Verändern der Farbtemperatur möglich, Set bestehend aus: Bedienelement, Montageplatte mit Magneten®App kostenlos zum Download verfügbar für iOS und Android Geräte

L = 90 mm, B = 90 mm, T = 12 mm

3




2005.0943

STREAM EQP ACST PNL RNDI500 WH

Akustik-Panel Stream rund, weiss

Ø = 1500 mm

4



2005.0944

STREAM EQP ACST PNL RCT1600x900 WH

Akustik-Panel Stream rechteckig, weiss

L = 1600 mm, B = 900 mm

5



2004.9946

PNP FLEX LMSen BK CAS EURO

Plug & Play Flex-Sensor schwarz, 220-240 V, Casambi, steuerbar mit Casambi Remote, Bluetooth, Netzanschlussleitung 1.5m mit Eurostecker CEE 7/16, Systemleistung: 0.4 W, Sensor Messbereich: 6 m, Sensor Winkel: 100°,

kompatibel mit Casambi,

Schutzart IP44

Ø = 40 mm, L = 60 mm

6



2004.9947

PNP FLEX LMSen WH CAS EURO

Plug & Play Flex-Sensor weiss, 220-240 V, Casambi, steuerbar mit Casambi Remote, Bluetooth, Netzanschlussleitung 1.5m mit Eurostecker CEE 7/16, Systemleistung: 0.4 W, Sensor Messbereich: 6 m, Sensor Winkel: 100°,

kompatibel mit Casambi,

Schutzart IP44

Ø = 40 mm, L = 60 mm

7



2010.5061


PNP CUBE LMSen BK CAS

Plug & Play Cube-Sensor schwarz Casambi steuerbar mit Casambi Remote Bluetooth Sensor Messbereich: 3 m, Sensor Winkel: 100°

Schutzart IP44

L = 70 mm, B = 70 mm, H = 30 mm

8



2011.0538

BEAM COMM AND START-UP

Kommissionierung und Inbetriebnahme Beam Office

- Installation der Leuchten®- Erstellen eines Casambi-Netzwerkes®- Integration optionaler Casambi-Sensoren